

# Rallonge de câble électrique de 3 m (connecteur CC 3,5 x 1,35 mm)

Art.-Nr. TVAC47030

Seite 1 von 1



Pour un montage flexible de la caméra de surveillance - toujours alimentée de manière optimale: le câble de rallonge convient aux caméras ABUS du Smart Security World (PPIC32020, PPIC32520, PPIC34520, PPIC42520 & PPIC44520). Il permet de prolonger le câble électrique de 3m fourni et offre ainsi plus de flexibilité dans le choix du lieu de montage. Le câble est simplement branché entre la caméra et le câble électrique ordinaire. Le câble de rallonge est destiné exclusivement à un usage en intérieur.

## Technologies

- Rallonge prête à l'emploi pour connecteur CC 3,5 x 1,35 mm
- Convient pour toutes les caméras ABUS Smart Security World
- Installation flexible de caméras
- Longueur 3 m

## Caractéristiques techniques - Rallonge de câble électrique de 3 m (connecteur CC 3,5 x 1,35 mm)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Alimentation électrique CA           | max. 300 V                                  |
| Diamètre                             | 2,95 mm                                     |
| Diamètre de câble                    | 2,95 mm                                     |
| Longueur de câble                    | 3 m   |
| Poids net                            | 0,1165 kg                                   |
| Raccordements                        | connecteur CC 3,5 x 1,35 mm (male + female) |
| Résistance                           | 0,3 $\Omega$                                |
| Résistance de conduction             | 0,3 M $\Omega$ /km                          |
| Section transversale des conducteurs | 1,31 mm <sup>2</sup>                        |
| Température de fonctionnement max.   | 80 °C                                       |
| Tension d'entrée AC                  | max. 300 V                                  |
| Type de câble                        | 16AWG                                       |