Adaptateur CCTV "international"

Art.-Nr. TVAC35001

L'adaptateur international (230 V AC / 12 V DC, 1,5 A) assure l'alimentation en courant de vos appareils vidéo. Si vous voulez installer un système de vidéosurveillance mobile lors de vos déplacements ou, par exemple, dans un salon professionnel, vous avez besoin d'une alimentation flexible. L'adaptateur international avec ses 3 variantes de prise courantes sera alors votre meilleur choix.

Technologies

- Bloc d'alimentation international
- 3 adaptateurs différents (EU, AUS, UK)
- Tension de sortie : 12 VDC à 1,5 A

Caractéristiques techniques - Adaptateur CCTV "international"

Courant nominal	1,500 mA
Dimensions	(L x H x P) 43,5 x 74,0 x 35,5 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	74 mm
Largeur	43.5 mm
Longueur	35.5 mm
Poids de l'article	0.166 kg
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Tension de sortie DC	12 V

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026