

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet WLAN 6 canaux



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 1 von 5



Kit de vidéosurveillance pour une surveillance sans faille

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en extérieur. Le kit contient un enregistreur numérique Wi-Fi réseau à 6canaux intégrant un disque dur d'une capacité d'1To pour un enregistrement pendant env. 6semaines en continu, on caméras extérieures Wi-Fi, deux blocs d'alimentation et divers accessoires.

Technique d'enregistrement professionnelle facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement suivant le réglage choisi. La commande est effectuée confortablement par souris ou avec l'application ABUS iDVR Plus. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante, ne nécessitent pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau. Les caméras ayant un indice de protection IP67 et la fonction WDR pour une compensation optimale de contre-jour sont particulièrement appropriées pour une surveillance sans faille de la zone d'entrée ou de l'extérieur. Il est possible d'intégrer au total jusqu'à 6caméras ABUS (4x par Wi-Fi + 2x par réseau) dans le système.

Installation simple et rapide

Pour l'installation, l'enregistreur numérique et le routeur sont connectés à l'aide d'un câble réseau. Grâce au point d'accès intégré dans l'enregistreur (hotspot Wi-Fi), à l'assistant d'installation «plug and play» et à la fonction WPS, l'intégration des caméras extérieures Wi-Fi dans l'enregistreur numérique peut se faire sans fil, de manière simple et rapide. Le câble réseau entre l'enregistreur numérique et le routeur est ensuite uniquement nécessaire en cas d'accès externe au système.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur WLAN à 6 canaux, 1 x caméras extérieures WLAN, 1 To HDD, 2 x blocs d'alimentation et accessoires
- Avec point d'accès pour 4 caméras WLAN maximum pour une mise en service simple avec routeur

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet WLAN 6 canaux

Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 2 von 5

- Affichage en temps réel simultané de jusqu'à six caméras IP (4 x caméras WLAN et 2 x caméras réseau)
- Fonction de commutation intégrée pour raccorder des appareils domestiques via port LAN (par ex. imprimante)
- Caméra extérieure avec fonction WDR pour la compensation de contre-jour, idéale pour la zone d'entrée
- Structure compacte et indice de protection élevé (IP67) de la caméra extérieure Wi-Fi
- Haute résolution caméra de 1920 x 1080 pixels pour 25 images par seconde
- Disque dur d'1 To compris pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Accès mobile avec l'application ABUS iDVR

Caractéristiques techniques - Enregistreur numérique WLAN 6 canaux

Alerte	signal OSD, e-mail, CMS
Alimentation électrique CC	12 V
Boîtier	Cube
Caméras IP supportées	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x560, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x560, TVIP82900
Canaux vidéo IP	6
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Dimensions	88 x 165 x 90 mm (L x H x P) mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(50/80) Mbits
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	4x 2Mpx, 1x 6Mpx
Ensemble complet des canaux vidéo	6
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Lecture synchrone	6
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme
Poids net	0,68 kg
Raccordements PoE	0
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Résolution maximale à fréquence d'images	6MPx @ 25 Fps
Résolution sortie HDMI	1920 x 1080P / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz,
Support d'enregistrement	1 x 2,5" SATA HDD

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet WLAN 6 canaux

Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - Enregistreur numérique WLAN 6 canaux

Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
EAN	4043158065916

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / Digital WDR
Angle de visée horizontal	85 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Consommation électrique	5,8 W
Couleur	Blanc
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(∅ x L) 70 x 157 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Haut-parleur	Non
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet WLAN 6 canaux

Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Plage de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
Poids brut	0,778 kg
Poids net	0,5 kg
Portée IR (max.)	20 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,028 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
EAN	4043158140293

Caractéristiques techniques - Disque dur 2,5" de 1 To de Capacité

Capacité de mémoire	1.000
Consommation électrique	1,4 W
Dimensions	70 x 10 x 100 mm
Hauteur	10 mm
Largeur	70 mm
Longueur	100 mm
Poids net	0,095 kg
Raccordements	S-ATA

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet WLAN 6 canaux



Art.-Nr. TVVR36510T

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - Disque dur 2,5" de 1 To de Capacité

Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
EAN	4043158063196