

ES PZ2 argent pour les portes d'appartement (DIN L 55 20)

Seite 1 von 2



Technologies

- Selon la norme DIN 18251-1, classe 2
- Loquet et pêne dormant en métal
- Coffre fermé sur tous les côtés, zingué
- Mesure distance 72 mm
- Entraxe 55 mm
- Têtière 20 x 235 mm (ronde), également disponible en 18 x 235 mm (ronde) et 24 x 235 mm (angulaire)
- Coffre de serrure 155 x 85 mm
- Fouillot à ailette en acier (8 mm), dans des coussinets en plastique de haute qualité

Utilisation et application

- Serrure à encastrer pour portes d'appartement
- Lors de la fermeture de la porte, seul le pêne dormant est actionné (course du loquet 10 mm)
- En fermant, le pêne dormant est exclu (course du pêne 10/21 mm à deux tours)

Variantes

- Disponible en exécution DIN gauche et DIN droite
- Disponible en largeur de têtère de 18 mm, 20 mm (rond), 24 mm (angulaire)
- Disponible dans les coloris argent et or

ES PZ2 argent pour les portes d'appartement (DIN L 55 20)

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ES PZ2 argent pour les portes d'appartement (DIN L 55 20)

Contrôle de verrouillage	Door cylinder
Door type	Apartment door
Hauteur du boîtier de la serrure	155 mm
Niveau de sécurité	7
Norme	DIN 18251-1 Class 2
Poids	418 g
Profondeur du boîtier de la serrure	85 mm
coloris	argent
embout arrondi	ronde
entraxe	55 mm
largeur de l'embout	20 mm
longueur de l'embout	235 mm
mesure distance	72 mm
sens d'ouverture	gauche
EAN	4003318617058

Dessin technique

