Vidéosurveillance HD analogique ABUS
Caméra mini-tube 5MPx

Art.-Nr. HDCC45561

Images haute résolution de 5MPx, en contre-jour, en très faible luminosité et la nuit, en utilisation intérieure comme extérieure, avec un angle de vision de 98°
Elle prend en charge plusieurs formats vidéo et se connecte facilement à un enregistreur via un câble combiné vidéo analogique ordinaire (image et alimentation).

Transmission fiable des données en haute résolution
La caméra HD analogique offre le meilleur des deux mondes : Elle transmet des données en toute sécurité et sans interférences par câble combiné vidéo analogique. Elle fournit des images détaillées de 5MPx à 20 images par seconde, tout comme la technologie IP. Et ce, pour un rapport qualité-prix très attractif.

Commerce résistant aux intempéries Surveiller 24 heures sur 24
Grâce à son boîtier robuste de classe IP67, la caméra est idéale pour une utilisation en extérieur dans des conditions météorologiques défavorables. Même à contre-jour et avec de forts contrastes, les détails de l'image sont bien visibles, grâce à la fonction WDR de 130 dB. Grâce aux fonctions Ultra Low-Light et Réduction du bruit (DNR), la caméra fournit des images nettes même en cas de très faible luminosité. Les LED IR intégrées, avec une portée allant jusqu'à 30 mètres (en fonction du lieu d'utilisation exact), et la commutation jour/nuit automatique assurent une surveillance fiable de jour comme de nuit.

Mise en service simple
Grâce au câble combiné inclus et à l'installation Plug and Play, la caméra est rapidement montée au plafond ou au mur et mise en service. Bien entendu, il est également possible d'utiliser un câblage BNC déjà existant.

Technologies

- Caméra 5MPx pour l'utilisation intérieure et extérieure
- Résolution de 2560 x 1940 pixels (format 4:3) à 20 images par seconde et angle de vision de 98° pour plus de détails dans l'image
- WDR (130 dB) pour plus de détails, même à contre-jour et dans les contrastes les plus forts
- Supporte les formats analogiques TVI, AHD, CVI et CVBS

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-tube 5MPx

- LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/dans l'obscurité, jusqu'à 30 mètres
- Élimination des bruits parasites (DNR) pour des images d'une qualité exceptionnelle, même avec peu de lumière
- Commutation jour/nuit automatique
- Montage au plafond et encastré possible
- Incl. 1 câble combiné vidéo de 30 m (signal vidéo + alimentation él.)
- Installation Plug & Play et connexion via la prise BNC, même aux câbles analogiques existants

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-tube 5MPx

Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / HLC / WDR
Angle de visée horizontal	98 °
Angle de vue vertical	55 °
Avec détecteur de mouvement vidéo	Non
Balance des blancs	ATW / Manuel
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel
Compatible avec	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Consommation électrique	5.8 W
Contrôle automatique du diaphragme	Non
Diaphragme	F1.2
Dimensions	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Performance
Gamme dynamique (WDR)	130 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Hauteur	70 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-tube 5MPx

Art.-Nr. HDCC45561

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-tube 5MPx

Langue OSD	EN
Largeur	70 mm
Longueur d'onde optique	850
Matériau du boîtier	Métal
Monture d'objectif	M12
Poids brut	1.32 kg
Poids de l'article	0.915 kg
Portée IR (max.)	30 m
Profondeur	158.6 mm
Réglages des images	Luminosité / Netteté / Mirroring / Smart IR
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps, CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, CVSB: PAL / NTSC
Sortie vidéo	1x BNC
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Vitesse d'obturation	1/25s - 1/50,000s
Zones privées	4
couleur de surface	Blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Événement de base	Détection de mouvement

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026