V500+C506

VA AVEC TOUTES LES INSTALLATIONS: NOTRE VERROUILLAGE DE VANNE UNIVERSEL V500

Il existe en effet d'innombrables formes différentes de poignées de valve.

Notre verrouillage de vanne universel V500 convient à toutes les situations en s'adaptant à tous types de poignées de vanne. Comment ça marche? La zone de serrage enserre la poignée et est réglable en hauteur. Elle convient ainsi aux vannes à boisseau sphérique de toutes formes et dimensions. Le verrouillage de vanne permet de créer un point de verrouillage pour un verrouillage par câble. Ce verrouillage par câble relie la poignée de vanne à un contrepoint fixe via le point de verrouillage, de façon à ce que la vanne à boisseau sphérique soit fixée et protégée de tout accès non autorisé.

Technologies

- Grand boîtier métallique solide
- Poignée ergonomique pour un réglage rapide
- Grande plage de réglage
- Grandes surfaces de contact à forme spéciale pour une prise optimale de la poignée de vanne
- Surfaces de serrage en métal et caoutchouc pour une prise optimale sur diverses surfaces
- Un point d'accrochage pour le passage d'un verrouillage par câble
- Avec signalisation intégrée « Danger - Locked out »

Utilisation et application

- Pour·le verrouillage des vannes contre toute remise en marche involontaire lors d'opérations de maintenance
- Verrouiller des leviers à main de vanne à boisseau sphérique grâce à un système de verroiullage par câble

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

supplémentaire
- Verrouillage de la position fermée grâce à la liaison à un contrepoint
- Pour toutes les formes et dimensions de poignées de vannes à boisseau sphérique grâce à la vaste zone de serrage réglable

Variantes

- Kit V500Set – avec système de verrouillage par câble C506 Safelex™

Caractéristiques techniques - V500+C506

Diamétre anse	9 mm
Longueur	75 mm
Poids	351 g
Points de fermetures	6
coloris	rouge
EAN	4003318871528

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026