

## Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 8MPx

Art.-Nr. TVIP48510 Seite 1 von 4



#### Surveillance dans le vent et la météo

Avec une résolution détaillée 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels et un grand angle de vue de 102°, la caméra à Dome TVIP48510 8MPx enregistre 15 images par seconde. Cela en fait une solution de surveillance polyvalente, par exemple à la maison ou au bureau. Le boîtier robuste et résistant aux intempéries avec un indice de protection IP67 rend la caméra très adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Localisation flexible : dans l'entrée, dans le jardin, ...

Grâce au WDR avec 120dB, la caméra peut être utilisée de manière universelle, même dans des conditions très fluctuantes et difficiles avec beaucoup de rétro-éclairage, par exemple dans l'entrée ou dans le jardin. La fente pour carte microSD intégrée permet d'enregistrer directement dans l'appareil photo et de le lire via un navigateur ou une application. Grâce au H.265 Plus pour une forte compression des données vidéo, la caméra enregistre 6x plus longtemps que le H.264. La détection de mouvement permet de réduire la quantité de mémoire nécessaire à l'avance. La caméra dispose également de LED infrarouges intégrées, pour une visibilité dans l'obscurité/la nuit jusqu'à 30 mètres (selon l'endroit).

Accès aux images en direct et aux enregistrements : sûr et facile/br

La caméra se connecte directement à l'application ABUS Link Station du smartphone ou de la tablette via une connexion cryptée de bout en bout (E2E) - et sans aucun réglage sur le routeur. Avec la version Lite de l'application,



## Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 8MPx

Art.-Nr. TVIP48510 Seite 2 von 4

jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou WLAN sont entièrement gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro: achetez 1x et accédez aux données pour toujours sans limite.

#### **Technologies**

- Caméra 8 MPx pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution 4K (Ultra HD, 3840 x 2160 pixels) à 15 ips et angle de vue de 102° pour plus de détails dans l'image
- WDR (120 dB) pour plus de détails même en cas de contre-jour et de forts contrastes
- Détection de mouvement par logiciel directement dans la caméra pour un faible besoin en mémoire et une recherche rapide de l'enregistrement souhaité
- H.265 Plus pour compresser les données vidéo et enregistrer 6x plus longtemps
- LEDs IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit, jusqu'à 30 mètres
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station aucun réglage de routeur nécessaire
- Envoi d'images par e-mail
- Compatible PoE (Power over Ethernet)

#### Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 8MPx

	1
Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / 3D DNR
Angle de visée horizontal	102 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude /
	lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Consommation électrique	6 W
Contrôle automatique du	Non
diaphragme	
Couleur	Blanc
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(Ø x H) 111 x 82,4 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.5" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Haut-parleur	Non



# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 8MPx

Art.-Nr. TVIP48510 Seite 3 von 4

### Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 8MPx

Humidité de l'air max. 95 %  Humidité de l'air min. 10  Indice de protection IK 10  Indice de protection IP 67  LED IR Oui  Langue OSD DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE  Logiciel ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer  Longueur d'onde optique 850 nm  Matériau du boîtier Métal  Microphone Non  Modes d'enregistrement Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Indice de protection IK  Indice de protection IP  67  LED IR  Langue OSD  DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE  Logiciel  Longueur d'onde optique  Matériau du boîtier  Métal  Microphone  Non
Indice de protection IP 67  LED IR Oui  Langue OSD DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE  Logiciel ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer  Longueur d'onde optique 850 nm  Matériau du boîtier Métal  Microphone Non
LED IR  Langue OSD  DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE  Logiciel  Longueur d'onde optique  Matériau du boîtier  Métal  Microphone  Oui  DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE  ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer  Metal
Langue OSD  DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE  Logiciel  ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer  Longueur d'onde optique  850 nm  Matériau du boîtier  Métal  Microphone  Non
Logiciel ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer Longueur d'onde optique 850 nm Matériau du boîtier Métal Microphone Non
Longueur d'onde optique 850 nm  Matériau du boîtier Métal  Microphone Non
Matériau du boîtier Métal Microphone Non
Microphone Non
· ·
Modes d'enregistrement Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution 3840 x 2160 @ 12.5/15 fps, 3072 x 1728 @ 20fps, 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x
1080 @ 25/30 fps
Monture d'objectif M12
Navigateurs supportés Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs 3
Nombre d'utilisateurs 32
Norme PoE 802.3af
Poids brut 0,47 kg
Poids net 0,32 kg
Portée IR (max.) 30 m
Protocoles de réseau TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP /
UPnP / SMTP / IPv6
Réglages des images Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution 8MPx
Résolution maximale à 3480 x 2160 @ 12.5/15 fps
fréquence d'images
Support d'enregistrement MicroSD (max. 128GB) / NAS
Supports compatibles TVAC31500
Technologie Réseau
Température de 60 °C
fonctionnement max.
Température de -30 °C
fonctionnement min.
Vitesse d'obturation 1/3s - 1/100,000s
Zones privées 4
Éclairage minimal (IR) 0 Ix
Éclairage minimal (couleur) 0,01 lx
Élimination des bruits 3D DNR
parasites



## Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 8MPx

Art.-Nr. TVIP48510 Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 8MPx

Événement de base Détection de mouvement