

Secvest Télécommande sans Fil

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 1 von 3

Utilisation confortable de la centrale d'alarme

La télécommande sans fil bidirectionnelle est un accessoire pratique pour la commande des systèmes d'alarme sans fil de la gamme Secvest par simple pression de la tête. Elle fournit également à tout moment des informations sur l'état du système d'alarme.

Armement sûr - longue portée

La télécommande permet d'activer et de désactiver facilement le système d'alarme à distance. La présence de 8 LED permet de confirmer rapidement le passage d'un état à un autre du système. La portée de l'émetteur est d'environ 30 mètres.

Aide rapide en cas d'urgence

Le fait d'appuyer simultanément sur les touches d'activation et de désactivation et de les maintenir enfoncées déclenche une alarme agression. Ainsi, outre les biens matériels, le corps, la vie et la santé des habitants sont protégés.

Fonctions de confort utiles

La quatrième touche peut être programmée librement. Elle peut être utilisée pour l'activation interne ainsi que pour une sortie (par ex. porte de garage). La programmation de cette touche s'effectue directement sur la centrale d'alarme.

Communication radio sécurisée

La télécommande est protégée contre les attaques dites de rejeu avec la centrale d'alarme Secvest (Secvest et / ou Secvest Touch) par un procédé radio sécurisé. Ce procédé de protection contre la manipulation par des tiers, dépasse les exigences de la norme de sécurité « DIN EN 50131-1 degré 2 »

Disponible dans les variantes : FUBE50015 (rétrocompatible avec Secvest 2WAY et Secvest IP) et FUBE50014 (uniquement compatible avec le FUAA50xxx).

Technologies

- Télécommande conviviale avec symboles de touches clairement identifiables
- Pour l'utilisation avec les systèmes d'alarme sans fil Secvest, Secvest IP et Secvest 2 WAY
- 8 LED pour un affichage clair et des indications d'état actuelles
- Touche programmable disponible (uniquement pour le système d'alarme sans fil Secvest)
- Possibilité de déclencher manuellement l'alarme de panique (uniquement pour le système d'alarme sans fil Secvest)
- Utilise une communication sans fil sécurisée vers Secvest et Secvest Touch

Secvest Télécommande sans Fil

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Secvest Télécommande sans Fil

Affichage	LED
Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Certifications	VdS home, REQ
Classe VdS	home
Classe d'environnement	II
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 36,2 x 17 x 62 mm
Fréquence radio	868.6625 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Utilisation
Hauteur	17 mm
Homologation VdS n°	H 114001
Humidité de l'air max.	75 %
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, PL, ES, SE, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Largeur	36 mm
Longueur	62 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Poids de l'article	0.035 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	200 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	200 m
Profondeur	62 mm
Puissance radio	10 mW
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)

Secvest Télécommande sans Fil

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Secvest Télécommande sans Fil

Type de montage	altro
couleur de surface	altro
Écran tactile	Non