

Dôme sphérique IP 8 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB58611A

Seite 1 von 4



SURVEILLANCE BRILLANTE 8 MPX (4K)

Surveillance extérieure 24/24, 7/7 de 8 MPx (4K) avec détails complets

Le dôme sphérique IP fournit des images de surveillance à ultra-haute résolution de 8 MPx (4K). Le boîtier compact et résistant aux intempéries IP67 en noir anthracite s'adapte individuellement aux emplacements intérieurs et extérieurs. De puissantes LED IR fournissent des images détaillées de jour comme de nuit. L'accès à la caméra par une application mobile est possible à tout moment.

Excellent visibilité

Le dôme IP surplombe une zone de 110°. La combinaison d'un grand angle et d'une haute résolution 4K offre la meilleure vue d'ensemble sur les grandes pièces, les grands terrains, etc.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité dispose d'une compensation de contre-jour WDR et d'une détection de mouvement. Elle distingue les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) et minimise les alarmes inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et wAppLoxx Pro Plus.

Mise en service facile

Le dôme IP se monte au plafond ou au mur (support mural et boîtier d'installation disponibles). Le logiciel gratuit "ABUS IP Installer", y compris "Camera Finder", est disponible pour une mise en service rapide sur le réseau.

Remarques: Sans unité d'alimentation, alimentation via PoE.

Dôme sphérique IP 8 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB58611A

Seite 2 von 4

La portée IR effective varie en fonction de l'emplacement.

Technologies

- Résolution 8 MPx (4K) : 3 840 x 2 160 @ 20 fps pour des images de surveillance nettes et en ultra-haute définition
- Objectif fixe de 2,8 mm pour une bonne vue d'ensemble (angle de vue de 110°)
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Boîtier robuste, résistant aux intempéries (IP67), couleur : noir
- LED IR pour des résultats d'image très clairs dans l'obscurité (jusqu'à 30 m de portée), sans reflets gênants dans le dôme en verre (LED externes)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

Caractéristiques techniques - Dôme sphérique IP 8 MPx Noir (2,8 mm)

Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR
Angle de visée horizontal	110 °
Angle de vue vertical	59 °
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	NVR, ABUS Link Station App, ABUS Viewer
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	600 mA
Consommation électrique	7 W

Dôme sphérique IP 8 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB58611A

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme sphérique IP 8 MPx Noir (2,8 mm)

Couleur	Noir
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Dimensions	(LxBxH) 139x139x128 mm
Distance focale	2,8 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Hauteur	128 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	139 mm
Longueur	139 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fix
Obturateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0,7 kg
Poids net	0,5 kg
Portée IR (max.)	30 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	8MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	3840 x 2160 @ 25 fps

Dôme sphérique IP 8 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB58611A

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme sphérique IP 8 MPx Noir (2,8 mm)

Structure	Dôme
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Dome
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	3840(H) x 2160(V) Pixel