

# ES TGL PZ or pour les portes d'appartement (DIN L 55 18)

Seite 1 von 2



## Technologies

- En référence au standard TGL (ancienne norme RDA)
- Loquet et pêne en métal, nickelé
- Coffre fermé sur tous les côtés, zingué
- Mesure distance 72 mm
- Entraxe 55 mm
- Tête 18 x 220 mm (ronde)
- Coffre de serrure 160 x 83 mm
- Fouillot à ailette en acier (8 mm), dans des coussinets en plastique de haute qualité

## Utilisation et application

- Serrure à encastrer pour portes d'appartement selon le standard TGL
- Lors de la fermeture de la porte, seul le loquet est actionné (course du loquet 11 mm)
- En fermant, le pêne dormant est exclu (course du pêne 10/20 mm à deux tours)

## Variantes

- Disponible en exécution DIN gauche et DIN droite
- Disponible en coloris or

## Caractéristiques techniques - ES TGL PZ or pour les portes d'appartement (DIN L 55 18)

Contrôle de verrouillage	Door cylinder
Door type	Apartment door
Hauteur du boîtier de la serrure	160 mm
Niveau de sécurité	7

# ES TGL PZ or pour les portes d'appartement (DIN L 55 18)

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - ES TGL PZ or pour les portes d'appartement (DIN L 55 18)

Poids	567 g
Profondeur du boîtier de la serrure	83 mm
coloris	or
embout arrondi	ronde
entraxe	55 mm
largeur de l'embout	18 mm
longueur de l'embout	220 mm
mesure distance	72 mm
sens d'ouverture	gauche
EAN	4003318617324

## Dessin technique

