Écran LED Full HD 21.5"

Art.-Nr. TVAC10034

Images de surveillance riches en détails en Full HD
L'écran LED compact avec diagonale d'écran de 21,5 (pouces) vous permet de visualiser des images de surveillance riches en détails au format 16:9 et en résolution Full HD 1080p.

Écran Full HD pour une identification simple
Grâce au temps de réponse rapide (seulement 6,5 ms), l'écran LED affiche les images de surveillance quasiment en temps réel. Il affiche en outre de façon nette et fluide les mouvements rapides, sans aucun effet de distorsion, de vacillement ou d'image fantôme. Les images sont retransmises de façon détaillée en qualité Full HD afin de pouvoir identifier facilement les personnes et éclaircir rapidement les situations de tout type.

Divers raccordements pour de multiples utilisations
Vous avez la possibilité de raccorder l'écran à un enregistreur ou un ordinateur. Grâce à l'entrée HDMI, l'écran est parfaitement adapté à l'affichage d'images Full HD. Une entrée VGA supplémentaire permet le raccordement à divers systèmes de surveillance, à un ordinateur ou à d'autres périphériques.

Efficacité énergétique pour surveillance continue
L'écran LED efficace garantit une très faible consommation d'électricité, ce qui le rend idéal pour une utilisation continue.

Montage facile à l'aide de supports VESA
L'écran est compatible avec les supports répondant à la norme VESA, pour un montage rapide au mur ou au plafond.

Conseil: l'écran est également disponible en 23,8 avec résolution Full HD (TVAC10061) et en 27 avec résolution 4K (TVAC10071).

Technologies

- Écran LED 21,5 avec résolution Full HD : 1 920 x 1 080 pixels

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

Écran LED Full HD 21.5"

Art.-Nr. TVAC10034

- Temps de réponse rapide (6,5 ms) pour des images fluides
- Excellente représentation des couleurs et contraste élevé au format 16:9
- Idéal pour les systèmes d'enregistrement Full HD haute résolution
- Affichage graphique à l'écran (OSD)
- Raccordements : HDMI, VGA
- Faible consommation électrique pour surveillance continue (technologie LED)
- Compatible avec les supports VESA pour montage mural et au plafond

Caractéristiques techniques - Écran LED Full HD 21.5"

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de vision horizontal/vertical	178° x 178°
Consommation de courant	2,000 mA
Consommation électrique	24 W
Dimensions	492,5 × 390 × 200 mm
Format d'image	16/9
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Hauteur	390 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Largeur	492.5 mm
Luminosité	250
Matériau du boîtier	Plastique
Nombre max. d'entrées vidéo	2
Poids brut	3.5 kg
Poids de l'article	2.1 kg
Profondeur	200 mm
Raccordements	1 x HDMI 1.4, 1 x VGA
Rapport de contraste	3000:1
Reconnaissance du signal	Automatique
Surface de l'écran	matte
Taille de l'écran	21.5 in
Temps de réponse	6,5 ms
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type d'écran	LED
couleur de surface	noir

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026