

SmartLook Panoramique et inclinable

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 1 von 4

Précis et clair. En 4K

Cette caméra de surveillance intelligente t'envoie des informations pertinentes, fournit des enregistrements 4K d'une grande netteté, propose des fonctions d'interphone, d'alarme et bien plus encore

Cela se passe parfois comme ça avec d'autres caméras de surveillance : elles envoient constamment des notifications push, mais sont-elles pertinentes pour toi ? Au lieu de te perdre en conjectures, tu devrais pouvoir compter sur ta caméra de surveillance. Et en cas d'urgence, elle devrait permettre d'y voir plus clair.

La SmartLook Pivoter et Incliner fait bien les choses : Elle fait une distinction complètement automatique entre les personnes, les animaux et les véhicules. Tu décides de ce qui est important pour toi et c'est seulement à ce moment-là que tu reçois un message push via l'application mobile App2Cam Plus. Cela permet de gagner du temps et de ménager ses nerfs.

Autre point fort : La caméra fournit une qualité d'image brillante de jour comme de nuit. Elle enregistre les prises de vue en ultra haute résolution 4K.

Par ailleurs, toutes les fonctions sont disponibles gratuitement et durablement avec l'application : pour masquer par exemple les zones privées et publiques et pour tourner très rapidement l'œil de la caméra sur une position déterminée. Il en va de même pour l'accès en déplacement et la fonction interphone, par exemple pour la communication sans contact avec les livreurs de colis. Grâce à la carte mémoire microSD incluse, la caméra est immédiatement opérationnelle et l'application montre même ce qui s'est passé jusqu'à 5 secondes avant une détection de mouvement (pré-enregistrement).

Après une mise en service super simple, la caméra de sécurité intelligente est immédiatement opérationnelle, absolument résistante aux intempéries et donc parfaitement adaptée à l'extérieur. Elle apporte tout ce qu'il faut pour un fonctionnement conforme à la protection des données. Compatibilité avec le système d'alarme sans fil Smartvest. Il en va de même avec l'application ABUS One : Tu peux y accéder aux principales fonctions de la caméra et commander de nombreux autres appareils intelligents d'ABUS avec une seule application - intelligent, fiable, confortable.

Technologies

- Possibilité de placement flexible à l'extérieur : connexion à ton réseau domestique par Wi-Fi avec une grande stabilité et une grande portée (2,4 ou 5 GHz) ou par câble LAN
- Définir tous les paramètres comme tu le souhaites : Sensibilité du détecteur de mouvement, zones d'image sans détection, rotation semi-automatique rapide par application sur 3 positions déterminables (préréglage en anglais), etc.

SmartLook Panoramique et inclinable

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 2 von 4

- Conforme à la protection des données grâce à l'enregistrement sans son, à la mémoire circulaire et aux zones d'image noircies selon les besoins (zones dites privées, également pour les zones publiques et les propriétés voisines)
- Enregistrements en Ultra HD (8 mégapixels), vision nocturne jusqu'à 20 m, indice de protection IP66 (résistant aux intempéries)
- Également compatible avec l'application Smartvest et ABUS One

Caractéristiques techniques - SmartLook Panoramique et inclinable

Accès simultané au réseau	3
Alerte	Notification push / Courriel
Alimentation électrique	Bloc d'alimentation
Alimentation électrique CC	5 V
Angle de visée horizontal	85 °
Angle de vue vertical	45 °
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB
Capacité de mémoire	256
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	AAC
Compression vidéo	H.264/ H.264+
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Consommation électrique	4 W
Contrôlable avec une application	Oui
Contrôle automatique du diaphragme	Oui
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Diaphragme	F2.0
Dimensions	210 x 120 x 160 mm
Distance focale	4 mm
Débit binaire audio	16 Kbit/s
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Entrée audio	Microphone

SmartLook Panoramique et inclinable

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - SmartLook Panoramique et inclinable

Filtre pivotant IR	Oui
Forme de l'appareil	PTZ
Fréquence d'images vidéo	0,256 - 1,5 Mbit/s
Gamme d'articles	Confort
Groupe DEEE	09
Haut-parleur	Oui
Hauteur	120 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	20
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
La radio en réseau	Oui
Largeur	160 mm
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Longueur d'onde optique	940
Matériau du boîtier	la plastique
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Sur détection de mouvement / Manuel
Modes de résolution	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Mémoire pré/post-alarme	jusqu'à 5 s.
Nombre d'utilisateurs	3
Nombre de présélections	3
Plage de fréquences	2,400 -2,485 / 5,0 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	270° Horizontal / 80° Vertical
Poids de l'article	0.65 kg
Portée IR (max.)	20 m
Portée radio	en fonction des conditions locales: 10 à 30 m
Profondeur	210 mm
Protocoles de réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Radio fonctions	Pan-tilt, People recognition, Night vision, Animal recognition, Zoom
Résolution maximale à fréquence d'images	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilité	-90 dBm
Sortie audio	Haut-parleur
Support d'enregistrement	Micro-SD (jusqu'à 128GB)
Température de fonctionnement max.	50 °C

SmartLook Panoramique et inclinable

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - SmartLook Panoramique et inclinable

Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35 mm
Video Content Analysis (VCA)	Détection Humain / Animal / Véhicule
Zones privées	3
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	Détection des objets + masque de mouvement