

# Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 1 von 2



Technologie pour une utilisation dans des systèmes de surveillance de sécurité professionnels.

Le switch Gigabit PoE 8 ports a été spécialement conçu pour une utilisation dans des systèmes de vidéosurveillance professionnels à haute résolution, et dispose de 8 ports Gigabit PoE aval, d'un port Gigabit amont et d'un logement amont pour un module Gigabit SFP.

Utiliser PoE et économiser de l'alimentation.

Chaque port de liaison descendante fournit jusqu'à 30 watts de puissance de sortie PoE, 2 ports pouvant supporter jusqu'à 60 watts (Hi-PoE). Le switch est ainsi idéal pour utiliser directement des caméras IP ABUS, car il ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire via un bloc d'alimentation.

Au total, une puissance de sortie PoE totale de 110 watts est disponible.

Installation très simple.

Grâce à sa forme compacte et aux pattes de montage intégrées, le commutateur peut être installé facilement et rapidement à divers endroits.

## Technologies

- Raccordements : 8x PoE Gigabit (aval), 1x Gigabit (liaison montante) RJ45, 1x Gigabit (liaison montante) SFP
- Supporte PoE, PoE+ et Hi-PoE (IEEE 802.3 af/at/bt)
- Plug and Play, pas de configuration nécessaire
- Fabrication robuste, installation simple et universelle
- La protection contre les surtensions de 6 kV réduit les risques de panne et d'endommagement
- Fonctionnement silencieux grâce à une structure sans ventilateur
- Idéal pour les grandes surfaces : Jusqu'à 300 m de longueur de câble réalisable sur 2 ports (selon le modèle de caméra et l'état du câble)

## Caractéristiques techniques - Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation affectation broche | 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)                                                                                        |
| Alimentation électrique CA      | 100 - 240 V                                                                                                           |
| Alimentation électrique CC      | 54 V                                                                                                                  |
| Autres fonctions                | Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, sans ventilateur, ports 7 et 8 jusqu'à 300 mètres en mode étendu |
| Connexion réseau                | Downstream: 8x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP                                         |

# Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation électrique            | 120 W                                                                                      |
| Dimensions                         | 218 x 109 x 28 mm                                                                          |
| Hauteur                            | 27,8 mm                                                                                    |
| Humidité de l'air max.             | 95 %                                                                                       |
| Langue emballage                   | DE, GB, FR, NL, DK, IT                                                                     |
| Langue notice                      | DE, GB, FR, NL, DK, IT                                                                     |
| Largeur                            | 218 mm                                                                                     |
| Longueur                           | 109 mm                                                                                     |
| Norme PoE                          | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                        |
| Normes de réseau                   | IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x                    |
| Poids brut                         | 1,295 kg                                                                                   |
| Poids net                          | 0,576 kg                                                                                   |
| Puissance PoE max. par port        | 7 x 15 watts ou 3 x 30 watts ou 1 x 90 watts (for max. power each port)                    |
| Puissance PoE totale               | 110 W                                                                                      |
| Raccordements                      | 6 x Gigabit PoE Port, 2 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port, 1 x Gigabit SFP Port |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C                                                                                      |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C                                                                                       |