



## Technologies

- Isolé, extrêmement résistant à la chaleur - utilisation également dans des environnements chauds et électriques
- Corps en aluminium : très léger et pourtant massif
- Cylindre de précision à huit goupilles pour un nombre élevé de plus de 200.000 fermetures différentes garanties
- Clé de grande taille, extrêmement résistante à la rupture, avec entailles en V pour une grande précision
- Verrouillage automatique pour un grand confort d'utilisation
- 9 options d'anse différentes
- Une clé selon l'exigence de consignation : un employé, un cadenas, une clé
- Clé prisonnière pour plus de sécurité - la clé ne peut être retirée que si le cadenas est fermé à clé

## Utilisation et application

- Machines, installations

## Variantes

- 10 couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, orange, violet, blanc, noir, gris, marron
- Variantes d'anses de différentes longueurs : Acier, acier avec revêtement plastique, acier inox et plastique non conducteur
- Variantes de câble avec câble flexible au lieu d'une anse rigide : Corde en acier inox avec revêtement plastique, 20 cm ou 40 cm de long
- Modèle s'ouvrant disponible
- Organigramme sur PG possible

# 76IB/40 orange



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - 76IB/40 orange

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Carte de propriété           | Non           |
| Diamètre anse d              | 5 mm          |
| Hauteur f                    | 89 mm         |
| Largeur a                    | 40 mm         |
| Ouverture horizontale anse b | 20 mm         |
| Ouverture vertical anse c    | 39 mm         |
| Poids                        | 124 g         |
| Profondeur e                 | 22 mm         |
| Type de fermeture            | clé           |
| coloris                      | orange        |
| couleur de surface           | orange        |
| à même clé                   | Non           |
| EAN                          | 4003318106675 |