

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 2 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 1 von 4



Tout en un

Vidéosurveillance à la demande pour les entreprises, les magasins ou la maison.

Avec ce kit, vous économisez du temps et de l'argent. Le kit contient deux caméras de surveillance, un enregistreur vidéo hybride et tous les accessoires nécessaires à la mise à niveau ou à la construction d'un système de surveillance professionnel. Le disque dur, le câblage et une souris sont pratiquement offerts. Vous n'avez pas besoin d'organiser une alimentation électrique séparée pour les caméras analogiques HD - il suffit d'un câble combiné par caméra vers l'enregistreur - et les données et l'électricité circulent.

L'ensemble peut être utilisé indépendamment du réseau, ce qui offre une grande sécurité contre les pannes. Si vous souhaitez y accéder en déplacement : L'intégration dans votre réseau ne nécessite que quelques étapes. Les réglages individuels peuvent être effectués à distance. Des modes astucieux permettent de rechercher rapidement et efficacement des prises de vue et des scènes. La forte compression des données permet une utilisation efficace de la mémoire. Il est ainsi possible d'enregistrer pendant des semaines ou des mois, en fonction des besoins et de la configuration, par exemple par déclenchement manuel ou par détection de mouvement. Grâce à leur forme, les caméras Mini-Dome sont idéales pour une surveillance discrète depuis le plafond. Les caméras maîtrisent particulièrement bien les situations de contre-jour (à l'extérieur en plein soleil, dans les entrées en général) et vous obtiendrez une image couleur nette même en cas de très faible luminosité. La vision nocturne s'étend jusqu'à 30 mètres.

Grâce à l'application ABUS Link Station, les utilisateurs reçoivent un message push en cas d'alarme de mouvement, par exemple. La version Pro offre un accès mobile illimité. Version Lite gratuite : jusqu'à 60 min/mois de données (visualisation/lecture en direct).

Technologies

- Kit tout-en-un avec deux caméras de surveillance analogiques HD int./ext., un enregistreur vidéo hybride incluant un disque dur/HDD de 1 To (jusqu'à 10 To possible), une souris USB sans fil avec piles, deux câbles combinés de 30 m, etc.
- Installation en quelques étapes ; mise en service directement par moniteur ou par PC/navigateur et logiciel ABUS IP-Installer gratuit ; configuration avec interface utilisateur établie (détection de mouvement, programmes horaires, etc.)

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 2 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 2 von 4

- Caméras Mini-Dome avec fonction True WDR (120 dB), fonction Ultra Low Light, LED IR pour vision nocturne 30 m (selon le lieu), résistante au vent et aux intempéries (IP67), résolution Full HD (2 mégapixels, 1080p) et angle de vision 106 degrés
- Enregistreur au fonctionnement silencieux (sans ventilateur) ; supporte l'affichage simultané de plusieurs livestreams sur un seul moniteur (Multi-View) ; recherche rapide des scènes grâce à un affichage clair de la lecture
- Alerte selon les besoins par signal sonore sur l'enregistreur, affichage à l'écran (On-Screen-Display/signal OSD), e-mail et/ou message push sur l'application
- Accès mobile simple au livestream et aux enregistrements avec un smartphone/une tablette via l'application ABUS Link Station
- Gestion pratique de plusieurs enregistreurs sur un PC central via le logiciel gratuit Central Monitoring Station (ABUS CMS) ; jusqu'à 256 enregistreurs et 1 024 caméras, si nécessaire en technologie mixte (IP, analogique HD)
- Extensible à tout moment à un total de 4 caméras analogiques HD et 2 caméras IP (jusqu'à 2 ou 6 MP) ; les 6 canaux peuvent être utilisés avec des caméras IP ; idéal également pour équiper/compléter d'anciens systèmes (supporte TVI, AHD, CVI et CVBS)

Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 2 caméras Mini-Dome analogiques

Batterie - quantité	1
Batterie - type	CR1220
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Résolution	5MPx
Technologie	HD analogique

Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS Mini Dome FlexNiteView 2 mégapixels

Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	BLC / HLC / DWDR
Angle de visée horizontal	101 °
Angle de vue vertical	56 °
Consommation électrique	3,3 W
Diaphragme	F1.6
Dimensions	(Ø x L) 80x85 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	CMOS
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
LED à lumière blanche	1
Langue OSD	EN

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 2 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS Mini Dome FlexNiteView 2 mégapixels

Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	1920 x 1080 @ 25 fps
Poids brut	0,3 kg
Poids net	0,3 kg
Portée IR (max.)	30 m
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Sortie vidéo	1 x BNC
Technologie	HD analogique
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,01 lx
EAN	4003318867125

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/6 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Alimentation électrique CC	12 V
Batterie - quantité	1
Batterie - type selon nomenclature GRS	CR1220
Boîtier	1U Chassis
Caméras IP supportées	Caméras IP ABUS jusqu'à 8 Mpx
Canaux vidéo HD-TVI	4
Canaux vidéo IP	6
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Débit total réseau (entrée/sortie)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Ensemble complet des canaux vidéo	6

Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 2 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/6 canaux

Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Entrée vidéo	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA
Navigateurs supportés	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Poids brut	2,9 kg
Poids net	1,1 kg
Port USB	2x USB 2.0
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Puissance	18
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC
Résolution sortie HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Résolution sortie VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Sortie audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Support d'enregistrement	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 10 To) / NAS
Technologie	HD analogique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Video Content Analysis (VCA)	Via NVR : détection de mouvement 4 canaux (TVI). (Personne/Véhicule) ou VCA 2 canaux (Intr. Det., Tripwire avec Personne/Véhicule), recherche de visage
EAN	4003318612718