

# PREFIRA™ SLIM détecteur de fumée

Seite 1 von 4



## PROTECTION ANTI INCENDIE : SÛRE ET ÉLÉGANTE.

Une protection anti-incendie efficace n'a pas besoin d'être voyante : le PREFIRA SLIM, équipé d'une pile fixe de 10 ans, est particulièrement plat grâce à sa faible hauteur de 2,85 cm. Il détecte la fumée de manière aussi fiable que les détecteurs de fumée plus grands, que ce soit dans la chambre à coucher, la chambre des enfants, le salon, le couloir ou la zone de séjour du camping-car.

Dormir sans souci et en toute tranquillité grâce à un agréable sentiment de sécurité - et grâce à une LED d'état qui diminue son intensité lumineuse dans l'obscurité. Ainsi, aucun clignotement lumineux ne gêne l'endormissement. Et même de jour, la lumière LED n'attire pas l'attention, car elle ne transparaît que discrètement à travers le boîtier blanc. Alarme uniquement en cas de danger

Triple réduction des fausses alertes :  
• Dans la chambre de fumée, deux LED au lieu d'une seule assurent une détection précise de la fumée.  
• Une grille protège la chambre de fumée contre l'intrusion d'insectes.  
• La compensation de l'encrassement fait en sorte que même la poussière qui s'accumule progressivement n'entrave pas la détection de la fumée.  
• Installez le PREFIRA SLIM, qui s'intègre harmonieusement dans presque toutes les pièces grâce à son aspect intemporel, tout simplement à l'aide d'un patch adhésif avec support magnétique ou avec des vis au plafond - avec les détecteurs de fumée, vous vous protégez, vous et vos proches, ainsi que votre maison.

## Technologies

- Design plat : grâce à sa forme particulièrement plate de seulement 2,85 cm, le détecteur s'intègre discrètement dans chaque pièce
- Fonction de détection de fumée : le détecteur détecte les particules de fumée visibles dans l'air et déclenche une

# PREFIRA™ SLIM détecteur de fumée

Seite 2 von 4

alarme puissante en cas de danger - pour un avertissement précoce en cas d'incendie

- Technologie améliorée de la chambre de fumée : la compensation automatique de l'encrassement et les deux LED infrarouges dans la chambre de fumée permettent une détection plus précise de la fumée et réduisent efficacement les fausses alarmes dues à la poussière et aux autres particules
- Grille pare-insectes : grille à mailles fines qui évite les fausses alarmes dues à l'intrusion d'insectes et d'autres petits animaux dans la chambre de fumée
- LED translucide : pour un effet lumineux agréable, la LED d'état est placée sous le boîtier du détecteur - pour un aspect harmonieux sans points lumineux éblouissants
- Adapté à la chambre à coucher grâce à la luminosité adaptative des LED : un capteur dans le détecteur détecte lorsque l'éclairage ambiant devient plus sombre et diminue l'intensité lumineuse de la LED d'état - pour s'endormir et dormir sans être dérangé
- Touche de test de grande surface : presque toute la face inférieure du détecteur sert de touche et peut être rapidement atteinte pour un test de fonctionnement - par exemple aussi avec un manche à balai ou une tige
- Mise en sourdine : le son de l'alarme peut être temporairement désactivé en appuyant sur la touche de test - le détecteur reste actif et déclenche à nouveau l'alarme au bout de 10 minutes si la fumée est toujours détectée
- Pile : le détecteur est équipé d'une pile CR123A fixe d'une durée de vie allant jusqu'à 10 ans - les détecteurs de fumée et de chaleur doivent être remplacés après 10 ans d'utilisation
- Autotest automatique : vérifie silencieusement la pile et les capteurs toutes les 8 secondes
- Alarme acoustique et optique : en cas de danger, le détecteur avertit de manière clairement audible par une alarme puissante et par le clignotement de la LED d'état
- Fixation par collage simple et sans perçage : le détecteur peut être fixé au plafond rapidement et en toute sécurité grâce à la pastille adhésive déjà en place - ou bien à l'aide des vis et des chevilles fournies
- Support magnétique intégré : le détecteur se fixe facilement à la plaque de montage grâce à l'aimant intégré
- Testé et certifié : le détecteur répond aux normes renforcées du label Q qui entreront en vigueur en 2026 et à la norme européenne EN 14604:2005/AC:2008 - certifié par le centre de test KRIWAN

## Utilisation et application

- Convient pour les chambres à coucher et les zones de séjour (particulièrement adapté aux chambres à coucher) : grâce à la luminosité adaptative des LED, détecteur idéal pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants ; également optimal pour une utilisation dans le salon et le couloir
- Convient pour les camping-cars, les caravanes et les fourgonnettes : le détecteur autonome avertisseur de fumée sert à la détection précoce de la fumée dans la chambre à coucher et la zone de séjour

## Caractéristiques techniques - PREFIRA™ SLIM détecteur de fumée

Alerte	Optique, Acoustique
Autotest automatique	Oui
Batterie - durée de vie max. de la batterie	10 a
Batterie - quantité	1
Certification Kitemark	Non

# PREFIRA™ SLIM détecteur de fumée

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - PREFIRA™ SLIM détecteur de fumée

Certifié Q-Label	oui, certifié par le centre de test KRIWAN selon une norme obligatoire à partir de 2026
Compatible avec le système d'alarme	Non
Domaines d'utilisation	Pièces de séjour et de passage, Chambre à coucher et chambre d'enfant, Camping-car, caravanes et fourgonnettes
Forme de l'appareil	Plat
Grille pare-insectes	Oui
Groupe radio simple	Non
Groupes radio en réseau (groupe multiple)	Non
Hauteur	28,5 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10 %
Indication de pile faible	Acoustique, Optique
Indice de protection	IP 20
Intégration possible dans les maisons intelligentes	Non
LED d'état - Caractéristiques	LED translucide, Luminosité LED adaptative (compatibilité avec la chambre à coucher), Affichage d'état clair
Largeur	110 mm
Longueur	110 mm
Matter over Thread	Non
Matériau du boîtier	plastique
Mise en sourdine	Oui
Mémoire d'alarme	Non
Méthode de détection	10 a
Pile - fixe	Oui
Pile - type	CR123A
Plaque de montage avec schéma de perçage courant	Non
Poids	220 g
Pression acoustique	85
Procédure de détection	Fonction de détection de fumée
Produit	Autonome
Support magnétique intégré	Oui
Technologie de chambre de combustion	Détection de fumée à double contrôle, Compensation de l'encrassement
Température de fonctionnement max.	55 °C

# PREFIRA™ SLIM détecteur de fumée

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - PREFIRA™ SLIM détecteur de fumée

Température de fonctionnement min.	0 °C
Testé selon EN 14604:2005/AC:2008	Oui
Touche de test	Grande surface
Type de montage	Montage à vis, Fixation par collage
Zone de détection du détecteur (m <sup>2</sup> )	60 m <sup>2</sup>
coloris	blanc
diamètre	110 mm
EAN	4003318363955