

PREFIRA™ MINI détecteur de fumée

Seite 1 von 4



DÉTECTEUR DE FUMÉE MINIATURE

Petit, discret, attentif - et bruyant lorsqu'il doit sauver des vies : le PREFIRA MINI, avec sa pile fixe de 10 ans, s'intègre harmonieusement dans les petites pièces - et couvre même sans peine les grandes pièces grâce à sa zone de détection de 60 m².

Détection précise de la fumée - moins de fausses alertes Le détecteur certifié utilise deux LED de détection pour une détection particulièrement précise de la fumée. Une grille pare-insectes et la compensation automatique de l'encrassement réduisent les fausses alertes et servent à garantir une qualité de détection élevée et constante pendant toute la durée de fonctionnement Optimal pour la chambre à coucher et la chambre des enfants

La LED d'état discrète n'éclaire que de manière tamisée à travers le boîtier et s'adapte automatiquement aux conditions de luminosité - ainsi, la nuit ne sera pas perturbée.

Que ce soit dans la chambre à coucher ou la chambre des enfants, le salon, le couloir ou l'espace de vie et de couchage du camping-car, le PREFIRA MINI sert à la protection anti-incendie indispensable jour et nuit.

Technologies

- Mini Design : le détecteur particulièrement petit au look attrayant a un petit diamètre de 7 cm
- Fonction de détection de fumée : le détecteur détecte les particules de fumée visibles dans l'air et déclenche une alarme puissante en cas de danger - pour un avertissement précoce en cas d'incendie
- Technologie améliorée de la chambre de fumée : la compensation automatique de l'encrassement et les deux LED infrarouges dans la chambre de fumée permettent une détection plus précise de la fumée et réduisent

PREFIRA™ MINI détecteur de fumée

Seite 2 von 4

efficacement les fausses alarmes dues à la poussière et aux autres particules

- Grille pare-insectes : grille à mailles fines qui évite les fausses alarmes dues à l'intrusion d'insectes et d'autres petits animaux dans la chambre de fumée
- LED translucide : pour un effet lumineux agréable, la LED d'état est placée sous le boîtier du détecteur - pour un aspect harmonieux sans points lumineux éblouissants
- Adapté à la chambre à coucher grâce à la luminosité adaptative des LED : un capteur dans le détecteur détecte lorsque l'éclairage ambiant devient plus sombre et diminue l'intensité lumineuse de la LED d'état - pour s'endormir et dormir sans être dérangé
- Touche de test de grande surface : presque toute la face inférieure du détecteur sert de touche et peut être rapidement atteinte pour un test de fonctionnement - par exemple aussi avec un manche à balai ou une tige
- Mise en sourdine : le son de l'alarme peut être temporairement désactivé en appuyant sur la touche de test - le détecteur reste actif et déclenche à nouveau l'alarme au bout de 10 minutes si la fumée est toujours détectée
- Pile : le détecteur est équipé d'une pile CR123A fixe d'une durée de vie allant jusqu'à 10 ans - les détecteurs de fumée et de chaleur doivent être remplacés après 10 ans d'utilisation
- Autotest automatique : vérifie silencieusement la pile et les capteurs toutes les 8 secondes
- Alarme acoustique et optique : en cas de danger, le détecteur avertit de manière clairement audible par une alarme puissante et par le clignotement de la LED d'état
- Fixation par collage simple et sans perçage : le détecteur peut être fixé au plafond rapidement et en toute sécurité grâce à la pastille adhésive déjà en place - ou bien à l'aide des vis et des chevilles fournies
- Support magnétique intégré : le détecteur se fixe facilement à la plaque de montage grâce à l'aimant intégré
- Testé et certifié : le détecteur répond aux normes renforcées du label Q qui entreront en vigueur en 2026 et à la norme européenne EN 14604:2005/AC:2008 - certifié par le centre de test KRIWAN

Utilisation et application

- Convient pour les chambres à coucher et les zones de séjour (particulièrement adapté aux chambres à coucher) : grâce à la luminosité adaptative des LED, détecteur idéal pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants ; également optimal pour une utilisation dans le salon et le couloir
- Convient pour les camping-cars, les caravanes et les fourgonnettes : le détecteur autonome avertisseur de fumée sert à la détection précoce de la fumée dans la chambre à coucher et la zone de séjour

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ MINI détecteur de fumée

Alerte	Optique, Acoustique
Autotest automatique	Oui
Batterie - durée de vie max. de la batterie	10 a
Batterie - quantité	1
Certification Kitemark	Non
Certifié Q-Label	oui, certifié par le centre de test KRIWAN selon une norme obligatoire à partir de 2026
Compatible avec le système d'alarme	Non

PREFIRA™ MINI détecteur de fumée

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ MINI détecteur de fumée

Domaines d'utilisation	Camping-car, caravanes et fourgonnettes, Chambre à coucher et chambre d'enfant, Pièces de séjour et de passage
Forme de l'appareil	Mini
Grille pare-insectes	Oui
Groupe radio simple	Non
Groupes radio en réseau (groupe multiple)	Non
Hauteur	44 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10 %
Indication de pile faible	Acoustique, Optique
Indice de protection	IP 30
Intégration possible dans les maisons intelligentes	Non
LED d'état - Caractéristiques	LED translucide, Affichage d'état clair, Luminosité LED adaptative (compatibilité avec la chambre à coucher)
Largeur	70 mm
Longueur	70 mm
Matter over Thread	Non
Matériau du boîtier	plastique
Mise en sourdine	Oui
Mémoire d'alarme	Non
Méthode de détection	10 a
Pile - fixe	Oui
Pile - type	CR123A
Plaque de montage avec schéma de perçage courant	Non
Poids	150 g
Pression acoustique	85
Procédure de détection	Fonction de détection de fumée
Produit	Autonome
Support magnétique intégré	Oui
Technologie de chambre de combustion	Détection de fumée à double contrôle, Compensation de l'encrassement
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Testé selon EN 14604:2005/AC:2008	Oui

PREFIRA™ MINI détecteur de fumée



Security Tech Germany

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - PREFIRA™ MINI détecteur de fumée

Touche de test	Grande surface
Type de montage	Montage à vis, Fixation par collage
Zone de détection du détecteur (m2)	60 m ²
coloris	blanc
diamètre	70 mm
EAN	4003318363979