PR2700 blanc

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

Les propriétaires de maison peuvent se protéger contre les tentatives d'effraction avec cette barre transversale blindée certifié par VdS.

Petite barre, grand effet : Avec la barre transversale blindée, vous sécurisez vos portes en bois, en métal et en plastique de manière fiable contre les cambrioleurs. La barre est placée sur toute la largeur d'une porte, de 73,5 à 103 centimètres. Elle s'engage alors fermement dans deux gâches qui sont ancrées dans la maçonnerie. Grâce à son mécanisme d'entraînement spécial, la barre transversale blindée peut être utilisée de manière silencieuse. Le matériel de fixation et trois clés sont inclus dans l'emballage.

Technologies

- Sécurise la porte sur toute la largeur du montant
- Les deux pênes s'encastrent solidement dans les stators de verrou ancrés dans le mur
- Pour des épaisseurs de montant de 735 à 1 030 mm
- Fermeture à deux tours
- Protection contre l'arrachement pour cylindre de porte
- Version standard avec rosace anti-arrachement et cylindre ABUS Pfaffenhain (30/60)
- Importante diminution des bruits grâce à des composantes spéciales de fonctionnement
- Le cylindre peut être changé afin d'intégrer le cadenas au système de fermeture
- Le matériel de fixation est compris dans la livraison
- Trois clés incluses
- Utilisation possible d'accessoires complets

Utilisation et application

- Pour toutes les portes en bois, en métal et en plastique
- Utilisation de l'intérieur et de l'extérieur avec une clé
- Adaptée aux portes d'intérieur gauches et droites selon DIN
- Aussi utilisable pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur grâce aux accessoires PA1018
- Fermeture identique combinable avec des cadenas et cylindres de portes ABUS
- Homologation VdS en association avec des cylindres de porte de classe VdS A ou supérieure

Variantes

- Couleurs : marron, argent, blanc, blanc-chrome
- Ancrage mural PWA 2700W pour une fixation murale optimale

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

PR2700 blanc

- Également livrable sans cylindre

Caractéristiques techniques - PR2700 blanc

Largeur de porte	735-1.030 mm
Niveau de sécurité	9
Poids	5720 g
coloris	blanc
protection anti-arrachage	Oui
type de cylindre	cylindre double entrée
EAN	4003318491061

Dessin technique



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026