Caméra d‘extérieur à accu SmartLook

Art.-Nr. PPIC92000X

Technologies

- Caméra d'extérieur intelligente et sans fil, dotée d'une batterie intégrée et d'un panneau solaire, pour une surveillance flexible sans raccordement électrique
- Installation simple et flexible, même dans des endroits dépourvus d'électricité – idéal pour la maison, le garage, le jardin ou l'allée
- Pour une surveillance ciblée des entrées, des allées et des voies d'accès grâce à un angle de vision de 85°
- Configuration en quelques minutes : l'assistant de l'application vous guide pas à pas tout au long de l'installation. Accès gratuit au livestream, à l'espace de stockage, aux fonctionnalités et aux paramètres personnels
- Une résolution 2K nette et une vision nocturne fiable garantissent des images nettes et riches en détails, de jour comme de nuit
- La détection intelligente des mouvements distingue de manière fiable les personnes, les animaux et les véhicules, et réduit les fausses alertes
- La sirène et le système audio bidirectionnel permettent une dissuasion active ainsi qu'une communication directe avec les visiteurs
- Recharge pratique via un panneau solaire pour un fonctionnement fiable et autonome
- Stockage local sur une carte microSD (non fournie) pour un enregistrement simple et fiable
- Compatible avec Smartvest Pro et ABUS One

Caractéristiques techniques - Caméra d‘extérieur à accu SmartLook

Accès simultané au réseau	2 utilisateurs
Alimentation électrique	Batterie, Solare
Angle de vision horizontal/vertical	85° / 45°
Angle de visée horizontal	45 °
Angle de vue vertical	45 °
Appli	ABUS App2Cam Plus
Application prévue	Surveillance générale
Audio	Audio bidirectionnel
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Capacité	Batterie (6000 mAh, 3,6 VDC)
Commutation jour/nuit	Automatique
Compatible avec ABUS Link Station	Non
Compatible avec Comfion	Non

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

Caméra d‘extérieur à accu SmartLook

Caractéristiques techniques - Caméra d‘extérieur à accu SmartLook

Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compression audio	AAC
Compression vidéo	H.264 / H.264+
Contrôlable avec une application	Oui
Diaphragme	F 2.0
Domaines d'utilisation	Extérieur
Détection de mouvement	Oui, 3 zones configurables
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Entrée audio	Microphone
Filtre pivotant IR	Oui
Fréquence d'images vidéo	Max. 2 Mbit/s
Gamme d'articles	Confort
Haut-parleur	Oui
Hauteur	91 mm
Humidité de l'air	10% – 90% (sans condensation)
Indice de protection IP	65
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Langue emballage	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Langue notice	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Largeur	58 mm
Nombre d'accès simultanés	2
Objectif	Fixe
Obturateur électronique	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Poids	1319 g
Poids de l'article	342 kg
Profondeur	169 mm
Protocoles de réseau	P2P
Raccordements	1 x USB-C (chargement)
Résistance	4 Ω
Résolution maximale à fréquence d'images	2560 × 1440 @ 15 fps
Sortie audio	Haut-parleur

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

Caméra d‘extérieur à accu SmartLook

Caractéristiques techniques - Caméra d‘extérieur à accu SmartLook

Support d'enregistrement	carte microSD (jusqu’à 256 Gbyte, non fournie)
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	Batterie Li-ion rechargeable, 3,6 V / 6000 mAh
Type de caméra	Tube
Type de montage	Montaggio in superficie
Zones privées	Oui
couleur de surface	noir, blanc
Éléments d'image (effectifs)	2560 x 1440 Pixel

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 11/2026