7035 blanc

CONVIENT POUR LE VERRE

La sécurité de porte supplémentaire permettant le contact avec l'extérieur. Même pour les éléments en verre.

Vous voulez des portes sûres tout en ayant la possibilité de savoir qui sonne à votre porte? Cette sécurité supplémentaire de porte répond à ces critères. Et convient également pour les portes vitrées. La protection complémentaire a une puissante fixation murale grâce à des goujons d'ancrage. Le solide pêne ovale en acier massif protège également votre porte contre les tentatives d'effraction. Une anse en acier cémenté vous permet d'entrouvrir votre porte lorsqu'elle est verrouillée, par exemple pour recevoir du courrier. Grâce à un cylindre intérieur spécial, cela est possible même lorsque des éléments en verre sont installés. Pour encore plus de sécurité, la sécurité peut en outre être combinée avec la contre-plaque anti-arrachage PZS70. Elle est ouverte de l'extérieur par une clé et de l'intérieur par un bouton tournant.

Technologies

- Deux distances aux canons réglables : 60 et 72 mm
- Pêne ovale stable tout acier avec fermeture à deux tours
- Entrebâilleur renforcé pour entrebâillement de porte
- Avec série de cylindre intérieur et extérieur EC550 (livré avec trois clés)
- Emballage boîte : Boîtier et gâche en métal
- Emballage blister : Boîtier et gâche en PVC
- Possibilité d'équipement avec kit de cylindre EC660 (intérieur et extérieur)

Utilisation et application

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

7035 blanc

- Pour la sécurisation du côté de fermeture des portes d'entrées (conseil : spécialement pour sécuriser le côté des charnières !)
- Utilisation de l'intérieur et de l'extérieur avec une clé
- Fermeture identique combinable avec des cadenas et cylindres de portes ABUS

Variantes

- Couleurs : marron, argenté, blanc
- Tige d'entraînement allongée de 150 mm pour cylindre ECCR livrables jusqu'à 160 mm d'épaisseur de porte
- Facilement combinable avec la plaque extérieure anti-arrachement PZS70
- Entrebâilleur rallongé disponible (rallongé de 30 mm)

Caractéristiques techniques - 7035 blanc

Niveau de sécurité	10
Poids	1381 g
coloris	blanc
entrebâilleur	Oui
fonction alarme	Non
type de cylindre	cylindre extérieur
EAN	4003318532795

Dessin technique



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026