



Technológiák

- Megfelel a DIN 18251-2 szabványnak (zártszelvényes ajtók)
- Fém zárnyelv és retesz, nikkelezett
- Felül és alul zárt, horganyzott zárdoboz
- A DIN balos és DIN jobbos ajtókhöz is alkalmas az átfordítható zárnyelvnek köszönhetően
- Kulcsközép és kilincsdió távolság 92 mm
- 25, 30, 35, 40 és 45 mm-es kulcsközép és előlap távolsággal kapható
- 24 x 245 mm-es, horganyzott (szögletes) előlap
- Zárdoboz 187 x (kulcsközép és előlap távolság +15 mm)
- Fém kilincsdió (8 mm) fém

Alkalmazás és használat

- Bevésőzár zártszelvényes ajtókhöz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 11 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 14 mm)

Műszaki adatok - ESR PZ (DIN L/R 40 24)

A zárszerkezet magassága	187 mm
A zárszerkezet mélysége	55 mm
Door type	Doors with tubular frames
Forend alakja	angular
Forend hossza	245 mm
Forend szélessége	24 mm
Kulcsközép és előlap távolság	40 mm
Kulcsközép és kilincsdió távolság	92 mm

ESR PZ (DIN L/R 40 24)



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Műszaki adatok - ESR PZ (DIN L/R 40 24)

Nyitási irány	bal/jobb
Otthonbiztonság biztonsági szint	7
Szín	horganyzott
Súly	563 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318617522

