



## TŰZGÁTLÓ AJTÓK BIZTONSÁGA

A dupla retessel és különösen robusztus szerkezettel ellátott bevésőzár különösen alkalmas tűzgátló ajtókhoz.

A tűzgátló ajtónak különleges biztonsági szintet kell szavatolnia. Ehhez a megfelelő zárra is szükség van. A kiváló minőségű anyagok és az extraerős konstrukció teszi az EFS65 bevésőzárát jó választássá. A bevésőzár különösen alkalmas 72 mm-es kulcsközép és kilincsdíó távolságú tűzgátló ajtókhoz. Az acélból készült, középső nyelves kettős retesz és a galvanizált acéllemezből készült zárdoboz különösen tartós és robusztus. A zár az MPA szerint tesztelt és ellenőrzött. DIN jobbos és DIN balos ajtókhoz egyaránt használható.

## Technológiák

- Kettős acélretesz középső zárnyelvvvel
- Horganyzott acéllemezből készült zárdoboz
- Különösen stabil mechanika
- MPA által bevizsgált és ellenőrzött
- DIN balos és DIN jobbos ajtókhoz
- Csendes járású zárnyelv

## Alkalmazás és használat

- Az ABUS EFS 65 bevésőzár kifejezetten jobbos / balos tűzgátló ajtókhoz használható
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv működik
- A retesz a hengerzárbetét zárásakor aktiválódik
- Előlap 24 x 235 mm (kerek)

## Változatok

- Szín: galvanikusan horganyzott

## Műszaki adatok - EFS65

A zárszerkezet magassága	186 mm
A zárszerkezet mélysége	84,5 mm
Door type	Fire door
Forend alakja	kerek
Forend hossza	235 mm
Forend szélessége	24 mm
Kulcsközép és előlap távolság	65 mm
Kulcsközép és kilincsdíó távolság	72 mm
Nyitási irány	bal/jobb
Otthonbiztonság biztonsági szint	6
Szín	horganyzott
Súly	704 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318215117

## Műszaki rajz

