



## Technológiák

- DIN EN 1906 SK 1 és DIN 18 257 ES 0 szerint
- Fokozott lefeszítés elleni védelem: Masszív csavarfogadók és belülről történő csavarozás
- Jól bevált réteges felépítés: Fém alátétlemez és könnyűfém fedőlemez
- Pajzsvastagság: 15 mm
- Távolság: 72 mm, négyszögletes rúd: 8 mm

## Alkalmazás és használat

- Lakásajtókhoz
- Kívül gomb, belül kilincs
- 37 - 47 mm-es ajtóvastagságokhoz használható
- Az ettől eltérő ajtóvastagságokhoz rögzítőanyag kapható

## Változatok

- Színek: F1 (alumínium), F2 (újezüst), F3 (sárgaréz), F4 (bronz), F9 (nemesacél megjelenésű), fehér
- Alternatív megoldásként kilincs/kilincs garnitúra is kapható

## Műszaki adatok - KLN314 F1 CL/DNFLI

Door type	Apartment door
Kulcsközép és kilincsdió távolság	72 mm
Kívül belül kilincs	Nem
Maghúzás elleni védelem	Nem
Otthonbiztonság biztonsági szint	5

# KLN314 F1 CL/DNFLI

Seite 2 von 2

## Műszaki adatok - KLN314 F1 CL/DNFLI

Szín	F1: Alumínium Nature
Súly	873 g
Tűzgátló zárpajzsok	Nem
Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából	15 mm
Zárpajzsok	Igen
EAN	4003318318405

## Műszaki rajz

