

83/60-5 EPZ hagyományos zárbetét nélkül

Seite 1 von 2



SZIKLA A LAKATOK KÖZÖTT

A 83/60-5 Rock lakatot ott használják, ahol nagy értékeket kell biztosítani a hozzáférés és a lopás ellen.

A lakat raktárakat, gyárkapukat és teherautókat biztosít. A mezőgazdaságban és a teherhajókon is használják. A feltörési kísérletekkel szembeni nagyfokú ellenállását a gyártástechnológiájának köszönheti: A tömör zártest és a kengyel edzett speciális acélból készült.

A zár a kulcskezelés és a beléptetés optimalizálására is alkalmas: Kényelmesen integrálhatja meglévő biztonsági rendszerébe, ha egy bizalmát élvező szaktereskedővel a meglévő zárhoz igazíttatja azt. Az 83/60-5 Rock lakatot ugyanis úgy terveztük meg, hogy képes legyen fogadni szabványos europrofilú félbetéteket vagy skandináv ovális zárbetéteket, továbbá az ABUS figure-8 zárbetéteket.

A még nagyobb rugalmasság érdekében két lehetőség közül is választhat: A kengyel fixen legyen beépítve a lakatba vagy kivehető legyen? A kivehető kengyel akkor ideális, ha nehezen hozzáférhető helyen van szüksége a lakatra, és kevés a rendelkezésre álló hely: A lakat nyitása után egyszerűen kihúzhatja felfelé a kengyelt. A nagy biztonságú zár az EN12320 európai lakatszabvány szerinti 5. biztonsági osztályba tartozik (a 6-ból).

Biztonságban szeretné tudni áruját? Válassza a zárok alatt álló sziklát.

Technológiák

- Edzett, speciális acélból készült zártest és kengyel
- Edzett speciális acélkengyel, NANO PROTECT™ bevonattal, a nagyon magas szintű korrózióvédelem érdekében

83/60-5 EPZ hagyományos zárbetét nélkül

Seite 2 von 2

- A kettős golyós reteszelés növeli a zár biztonságát
- Kényszerített zárás: Csak kulccsal zárható (nyitott állapotban a kulcsot nem lehet kihúzni)
- Újrakulcsolható: A zárbetét cserélhető, így a meglévő zárhoz is hozzáigazítható
- A nedvesség és por elleni zárbetétvédő sapka opcionálisan kapható
- Opcionálisan teljesen eltávolítható kengyellel is kapható
- SSF014 4. osztály / EN12320 5. osztály
- "0" kivitel: kereskedelmi forgalomban kapható ovális zárbetét fogadása lehetséges
- "EPZ" kivitel: kereskedelmi forgalomban kapható europrofil félcilinder fogadása lehetséges
- "figure 8" kivitel: Minden ABUS 83-as sorozatú zárbetét fogadása lehetséges

Alkalmazás és használat

- A nagyobb értékű és nagy lopásveszélynek kitett tárgyak védelme
- Alkalmas többek között ipari vagy vállalati kapuk, raktárak, pótkocsik, konténerek és garázsok biztosítására
- Rugalmas: a cserélhető zárbetéteknek köszönhetően rövid idő alatt különböző igényekhez igazítható
- Azonos kulccsal záródó, kombinálható különböző ABUS hengerzárbetétekkel

Műszaki adatok - 83/60-5 EPZ hagyományos zárbetét nélkül

Azonos zárlat	Nem
Kengyel belső magasság (c)	38 mm
Kengyel belső szélesség (b)	27,5 mm
Kengyelátmérő (d)	12 mm
Magasság (f)	123 mm
Mélység (e)	28 mm
Otthonbiztonság biztonsági szint	10
Szélesség (a)	60 mm
Szín	krómozott
Súly	780 g
Zárás típusa	kulcs
EAN	4003318613074

Műszaki rajz

