



SŰRÍTETTLEVEGŐ -CSATLAKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA VÉLETLEN HASZNÁLAT ELLEN

A P603 szelep kizáróval.

A pneumatikus csatlakozóra kell csatlakoztatni, majd lakattal kell lezárni. Így a csatlakozás nem illeszkedik semmilyen csatlakozóra, és a karbantartó biztonságosan dolgozhat.

Technológiák

- Üvegszál-erősített nylon: tartós, ellenálló, nem vezető
- Három különböző kizárási lehetőség a szokványos sűrített levegő csatlakozókhoz 15 mm külső átmérőig
- Középső furat a nyomástűrő tömlő reteszeléséhez, közvetlenül a csatlakozón történő tároláshoz

Alkalmazás és használat

- Pneumatikus csatlakozók biztosítása karbantartás esetén
- Körbezárja a sűrített levegő csatlakozót, és így megakadályozza a kapcsolóelemben való bedugást
- Két különböző méretű rögzítési pont a lakatokhoz a zárszerkezetben való rögzítéshez

Változatok

- Szín: Piros

Műszaki adatok - P603 #USA

Hosszúság	72 mm
Rögzítési pontok	1-2
Szélesség	72 mm
Szín	piros
Súly	28 g
mélység	21 mm
tartólyuk közepén	20 mm
EAN	4003318675249