



Technológiák

- DIN EN 1906 SK 1 és DIN 18 257 ES 0 szerint
- Beépített maghúzás elleni védelem és szabadon forgó, speciális acéltárcsa
- Fokozott lefeszítés elleni védelem: Masszív csavarfogadók és belülről történő csavarozás
- Jól bevált réteges felépítés: Fém alátétlemez és könnyűfém fedőlemez
- Távolság: 72 mm, négyzetes rúd: 8 mm

Alkalmazás és használat

- Bejárati ajtókhöz (HLN) és lakásajtókhöz (KLN)
- Kívül fogantyú, belül kilincs
- 37 - 47 mm-es ajtóvastagságokhoz használható
- Az ettől eltérő ajtóvastagságokhoz rögzítőanyag kapható

Változatok

- Szín: F2 (újezüst)

Műszaki adatok - KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Door type | Apartment door |
| Kulcsközép és kilincsdió távolság | 72 mm |
| Kívül belül kilincs | Nem |
| Maghúzás elleni védelem | Igen |
| Otthonbiztonság biztonsági szint | 6 |
| Szín | F2: Alumínium nikkel ezüst |

KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Seite 2 von 2

Műszaki adatok - KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Súly | 919 g |
| Tűzgátló zárpajzsok | Nem |
| Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából | 10-18 mm |
| Zárpajzsok | Igen |
| EAN | 4003318203671 |

Műszaki rajz

