



## Technológiák

- DIN EN 1906 SK 1 és DIN 18 257 ES 0 szerint
- Fokozott lefeszítés elleni védelem: Masszív csavarfogadók és belülről történő csavarozás
- Jól bevált réteges felépítés: Fém alátétlemez és könnyűfém fedőlemez
- Pajzsvastagság: 15 mm
- Távolság: 92 mm, négyszögletes rúd: 10 mm

## Alkalmazás és használat

- Házak bejárati ajtóihoz
- Kívül gomb, belül kilincs
- 52 - 67 mm-es ajtóvastagságokhoz használható
- Az ettől eltérő ajtóvastagságokhoz rögzítőanyag kapható

## Változatok

- Színek: F1 (alumínium), F2 (újezüst), F3 (sárgaréz), F4 (bronz), F9 (nemesacél megjelenésű), fehér
- Alternatív megoldásként kilincs/kilincs garnitúra is kapható

## Műszaki adatok - HLN414 F1 CL/DFNLI

Door type	Entry door
Kulcsközép és kilincsdió távolság	92 mm
Kívül belül kilincs	Nem
Maghúzás elleni védelem	Nem
Otthonbiztonság biztonsági szint	5

# HLN414 F1 CL/DFNLI

Seite 2 von 2

## Műszaki adatok - HLN414 F1 CL/DFNLI

Szín	F1: Alumínium Nature
Súly	1000 g
Tűzgátló zárpajzsok	Nem
Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából	15 mm
Zárpajzsok	Igen
EAN	4003318318375

## Műszaki rajz

