



KÉTLÉPCSŐS ZÁRÁS

Ablak másodzár kényelmes, kétlépcsős zárással.

Ezzel a zárral megbízhatóan és jól felismerhető módon védheti alumínium, fa- vagy műanyagablakait és erkélyajtóit a hívatlan vendégektől. A zár két lépésben záródik. Az 1. fokozat, a jelenlétvédelem, a reteszcsavar enyhe benyomásával érhető el. Ezután a másodzár kulcs nélkül nyitható. A 2. fokozat a teljes zárás. A csavar teljes benyomásával a zár már csak a mellékelt két kulcs egyikével nyitható. Ebben az állapotban több mint egy tonna nyomást is kibír. A másodzár legfeljebb 25 mm falvastagságú ablakokhoz és erkélyajtókhoz használható.

Technológiák

- VdS által minősített, DIN szerint bevizsgált
- Nyomóerő ellenállás: több mint 1 tonna
- 0 - 25 mm-es falvastagsághoz
- Nyitás / Zárás pozíció optikailag felismerhető
- Két kulccsal
- Az FTS206 fúrósablon csak az FAS101 fúrósablonnal együtt használható.

Alkalmazás és használat

- Befelé nyíló ablakokhoz és üveges ajtókhöz a kilincsoldalon
- A biztosító zárása a reteszelőcsap benyomásával
- Új: 2 fokozatú zárás, 1. fokozat: a reteszelőcsap enyhe benyomása = zárási funkció (jelenlét védelem), 2. fokozat: a reteszelőcsap teljes benyomása = teljes reteszelés

- A biztosító nyitása a teljes reteszelés állapotból kulccsal történik
- Más ABUS termékekkel együtt egyforma zárlattal is kapható
- Alkalmas minden felületi anyaghoz, pl. fa, műanyag és alumínium

Változatok

- Színek: barna, fehér, ezüst
- Zárás: különböző zárlatú vagy azonos zárlatú (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Műszaki adatok - FTS206 ezüst

Ablak típusa	Dupla szárnyas ablak, Pince ablak, Egyetlen ablak, Erkélyajtó / teraszajtó
Otthonbiztonság biztonsági szint	10
Szín	ezüst
Súly	458 g
Zárás típusa	kulcs
beleértve a riasztási funkciót is	Nem
beleértve a záróreteszt	Nem
EAN	4003318481567

Műszaki rajz

