



Avviso tempestivo per fumo da incendio potenzialmente letale

La maggior parte degli incendi si verifica a causa di difetti tecnici, come ad esempio l'incendio dei cavi. Poiché il senso dell'olfatto è notevolmente ridotto quando si dorme, la maggior parte delle persone si sveglia quando il fumo denso sprigionato causa la perdita di orientamento e gli occupanti non riescono più a raggiungere un luogo sicuro. L'inalazione di soli tre respiri di fumo provoca la perdita di coscienza e in poco tempo la morte.

Il rilevatore fotoelettrico di fumo ABUS si distingue per il suo design compatto, ed è in grado di riconoscere immediatamente le più piccole particelle di fumo, avvisando gli abitanti con un allarme ad alto volume, tempestivamente e in modo efficace, prima che si sviluppi un incendio. Il rilevatore di fumo copre una superficie di fino a 40 m² e sorveglia solo l'area in cui è montato. Gli allarmi indesiderati (ad es. dovuti alla presenza di polvere o vapore) possono facilmente essere disattivati premendo il tasto di prova grande.

Indicazioni importanti per il montaggio e la durata delle batterie

Nelle abitazioni, le camere da letto, le camere dei bambini e i corridoi a cui portano le vie di fuga dai soggiorni devono sempre avere almeno un rilevatore di fumo. I rilevatori di fumo devono essere montati (o applicati) e gestiti in modo da rilevare e segnalare sollecitamente il fumo da incendio. Una batteria al litio da 3 V installata permanentemente garantisce un funzionamento affidabile e una lunga durata del dispositivo. Il funzionamento corretto del rilevatore va controllato regolarmente premendo il tasto "Test". I malfunzionamenti o una batteria in esaurimento sono segnalati acusticamente e otticamente.

Tecnologie

- Luoghi d'impiego consigliati: camere da letto, soggiorni, camere dei bambini e corridoi
- Prova di qualità secondo Q (vfdb 14/01)
- Durata della batteria 10 anni – avviso di batteria in esaurimento
- Durata della batteria 10 anni; avviso di batteria in esaurimento

- Avvisa in modo affidabile della presenza di fumo prima che la quantità sia letale
- Tasto di prova grande per il test di autodiagnosi manuale e l'allarme test
- Modello compatto e design accattivante

Dati tecnici - 4003318123115

Altezza	33 mm
Area di rilevamento rivelatore (m2)	40 m ²
Batteria - quantità	1
Batteria - tipo	3 V litium (incorporata)
Certificazioni	EN 14604; vfdb 14/01; VDS; Q
Corrente assorbita	70 mA
Dimensioni	33x70 mm
Display	LED
Larghezza	70 mm
Materiale alloggiamento	ABS
Procedura di rilevamento	Riflessione fotoelettrica