

# ABUS Smart Security World Telecamera pan/tilt WLAN per interni

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 3



La telecamera pan/tilt ABUS Smart Security World WLAN con risoluzione Full HD 1080p e funzione di visione notturna a infrarossi assicura sempre una qualità di immagine brillante e una visione d'insieme completa. Il campo di ripresa è regolabile dall'app; la telecamera ha un angolo di rotazione (destra-sinistra) di 270° e un angolo di inclinazione (sopra-sotto) di 90° per una sorveglianza a 360°. Una particolarità di questa telecamera è la funzione 2 way talk back integrata, che consente di comunicare da una parte all'altra. La telecamera è quindi adatta sia per la sorveglianza di ambienti interni sia, ad esempio, per l'utilizzo come babyphone.

## Notifica eventi e accesso mobile

L'utilizzo e l'accesso a questa telecamera avvengono esclusivamente tramite app, non sono necessari PC, browser web o software aggiuntivi. A richiesta, le informazioni sugli eventi possono essere fornite per e-mail o con notifica push; inoltre è possibile ricevere un'istantanea o accedere alle relative immagini video tramite app. I movimenti all'interno del campo visivo della videocamera attivano la registrazione su scheda SD. Tramite l'app, inoltre, il materiale video è sempre a portata di mano. Grazie alla trasmissione compressa dei dati, la rete non viene sovraccaricata.

## Smart Security World Ready

La telecamera per esterni tilt/pan ABUS Smart Security World WLAN fa parte dello Smart Security World ed è quindi funzionale, oltre ad essere completamente integrata nell'impianto di allarme wireless Smartvest. La praticità è evidente sin dall'installazione, che avviene seguendo passo passo le istruzioni intuitive.

# ABUS Smart Security World Telecamera pan/tilt WLAN per interni

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 3

Nota sulla funzione di visione notturna

La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

## Tecnologie

- Per la sorveglianza efficace e completa di ambienti interni con funzioni pan/tilt e interfono
- Risoluzione Full HD 1080p e funzione di visione notturna a infrarossi per una qualità d'immagine brillante
- Comandabile tramite app con angolo di rotazione di 270° e angolo di inclinazione di 90°
- Microfono integrato e altoparlante per comunicazione interfonica tramite app
- Gestione semplice e veloce del movimento della telecamera su tre posizioni personalizzate (3 posizioni preconfigurate)
- Installazione guidata passo per passo tramite app (iOS, Android)
- Registrazione su scheda SD fino a 128 GB (accessorio)
- Notifica diretta tramite e-mail, servizio push e registrazione automatica al rilevamento del movimento configurato
- Ridotto carico della rete grazie a una migliore compressione dati (compressione: H.264 alto profilo)

## Dati tecnici - ABUS Smart Security World Telecamera pan/tilt WLAN per interni

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione DC	5 V
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Angolo di visione orizzontale	90 °
Angolo di visione verticale	45 °
Assorbimento di energia	4,5 W
Bilanciamento del bianco	AWB
Cifratura	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Collegamento di rete	Presse RJ-45 (10/100 Mbps)
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatibile con Securis	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264
Dimensioni	(B x L x H) 115 x 92 x 118 mm

# ABUS Smart Security World Telecamera pan/tilt WLAN per interni

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 3

## Dati tecnici - ABUS Smart Security World Telecamera pan/tilt WLAN per interni

Distanza focale	4 mm
Evento di base	Software + Maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,400 –2,485 GHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail
Intervallo di rotazione/inclinazione	270° Orizzontale / 90° Verticale
LED IR	Sì
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Plástico
Memoria pre/post allarme	2 Sec
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Manuale / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Numero preimpostazioni	3
Peso lordo	0,85 kg
Peso netto	0,34 kg
Portata IR (fino a)	12 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	Full HD (1080p) @ 20fps
Sensibilità	-90 dBm
Sensore di immagine	1/2,7" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Struttura	PTZ
Supporto di memoria	Micro-SD (128GB)
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di spina	Spina-DC: 3,5 x 1,35mm
Umidità max.	90 %
Umidità min.	20
Velocità in bit audio	16 Kbit/s