

Dome IP 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB78520

Seite 1 von 3

La telecamera IP Dome garantisce stream di video con una risoluzione di 8 MPx e un massimo di 20 fotogrammi/s. L'alloggiamento IP67, resistente alla polvere e all'acqua e con una resistenza agli urti IK10, offre eccellenti livelli di protezione antimanomissione e protezione contro gli atti vandalici. I LED IR integrati forniscono immagini di buona qualità di giorno e di notte. Si può accedere alla telecamera in qualunque momento comodamente tramite App.

Panoramica ottimale

La telecamera IP Dome con un obiettivo con zoom motorizzato da 2,8-12 mm sorveglia un'area di 35-115°. L'impostazione della distanza focale e della messa a fuoco avviene comodamente e con precisione tramite interfaccia web.

Registrazione e compatibilità

La registrazione viene effettuata a scelta su un registratore ABUS, su un software di registrazione video di terzi o in locale su una scheda micro SD. Inoltre la telecamera è compatibile con la centrale di allarme ABUS Secvest e il sistema di controllo accessi ABUS wAppLoxx.

Messa in funzione confortevole

La telecamera IP Dome può essere montata al soffitto oppure, in alternativa, alla parete mediante un fissaggio. Vi consigliamo la nostra scatola per l'installazione (TVAC31300) e il supporto a parete (TVAC31340). Per una messa in funzione facile e rapida della telecamera in rete è disponibile il software gratuito "ABUS IP Installer" in grado di rintracciare facilmente e rapidamente la telecamera nella rete e di supportarvi nella messa in funzione.

Nota: La telecamera non è dotata di un alimentatore dato che l'alimentazione di corrente può essere realizzata tramite PoE.

Il range IR effettivo dipende dal luogo d'uso. Superfici che assorbono la luce o oggetti che non rifrangono la luce IR nel campo visivo riducono il range IR ovvero generano un'immagine video troppo scura. Oggetti rifrangenti nelle immediate vicinanze della telecamera (grondaia, parete) possono inoltre causare nell'immagine riflessi di disturbo della luce IR.

Tecnologie

- Risoluzione 8 MPx (4K): 3840 x 2160 @ 20 fps
- Obiettivo con zoom motorizzato da 2,8 - 12 mm
- Performance Ultra Low-Light per risultati eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine

Dome IP 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB78520

Seite 2 von 3

- Alloggiamento resistente agli atti di vandalismo e agli agenti atmosferici (IK10 e IP67)
- LED IR (portata fino a 30 m)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

Dati tecnici - Dome IP 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Altezza	100 mm
Assorbimento di energia	13 W
Colore sfaccettatura	RAL9003
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Corrente assorbita	1,075 mA
Forma costruttiva del dispositivo	Dome
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
Impiego previsto	Sorveglianza generale
Ingresso allarme (NO/NC)	1
LED IR	Sì
Larghezza	143 mm
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.01 lx
Lunghezza	143 mm
Microfono	No
Numero LED IR	10
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Zoom motorizzato
Peso dell'articolo	1.18 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Professional
Temperatura di esercizio max.	60 °C

Dome IP 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB78520

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Dome IP 8 MPx (4K, 2.8 - 12 mm)

Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tipo di protezione IK	10
Umidità max.	95 %