

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 4MPx

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 1 von 3



Monitoraggio dettagliato in qualsiasi condizione di vento e meteo

Con una risoluzione dettagliata e ultraelevata di 2560 x 1440 pixel, la Mini Tube Camera TVIP64510 da 4MPx registra 25 fotogrammi al secondo e fornisce immagini nitidissime per uso domestico o in ufficio. Con la sua custodia robusta e protetta dalle intemperie con classe di protezione IP67, la telecamera dome può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno.

Ideale per l'uso in aree d'ingresso

La telecamera è ideale per il monitoraggio delle aree di ingresso grazie ai sensori di movimento integrati e alla potente funzione True WDR per la compensazione della retroilluminazione. Ha anche LED a infrarossi, che si attivano al buio. L'installazione viene effettuata senza ingombro di cavi: Per l'alimentazione elettrica tramite il cavo di rete (PoE) è necessario un solo cavo. Lo slot per schede microSD integrato può essere utilizzato per registrare video direttamente sulla fotocamera.

Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni: sicuro e facile

La telecamera si collega direttamente all'applicazione ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet tramite una connessione criptata end-to-end (E2E) - e senza alcuna impostazione sul router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (visualizzazione live/riproduzione) al mese via Internet o Wi-Fi sono completamente gratuiti. Oppure con ABUS Link Station Pro: Acquista una volta sola e accedi a dati illimitati per sempre.

L'intervallo IR effettivo dipende dal luogo di installazione.

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 4MPx

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 2 von 3

Tecnologie

- Telecamera 4 MPx per interni ed esterni
- Risoluzione QHD (4MPx) dettagliata di 2560 x 1440 pixel con 25 immagini al secondo
- Ottimizzazione immagine True WDR: Dettagli nitidi anche in situazioni di controluce e di forti contrasti
- Rilevamento del movimento tramite software integrato
- Registrazioni 6 volte più lunghe con H.265 Plus
- LED a infrarossi integrati per visione notturna
- Facile accesso mobile con l'applicazione ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router
- Invio di immagini via email
- Compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet)

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 4MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	No
Angolo di visione orizzontale	98 °
Assorbimento di energia	6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Browser supportati	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F1.6
Dimensioni	(Ø x L) 70 x 155 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gestione allarmi	Email

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 4MPx

Art.-Nr. TVIP64510

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Mini Tube 4MPx

Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,01 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	No
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	BLC / 3D DNR
Peso lordo	0,646 kg
Peso netto	0,46 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Protocolli di rete	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Risoluzione @ frame rate max.	2560 x 1440 @ 25/30 fps
Sensore di immagine	1/3" CMOS
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporti compatibili	TVAC31480 / TVAC31381
Supporto di memoria	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tempo di otturazione	1/3s - 1/100,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Umidità min.	10 %
Zone private	4