

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 1 von 3



Tenere d'occhio tutte le situazioni con zoom variabile

Con un'alta risoluzione dettagliata di 1920 x 1080 pixel (2 megapixel), la TVIP62520 2MPx Motor Zoom Lens Tube Camera registra 25 fotogrammi al secondo. Lo zoom ottico 4x a variazione continua consente di ingrandire qualsiasi situazione di interesse con dettagli dell'immagine chiari e di ridimensionare nuovamente per ottenere una visione d'insieme di un'area più ampia. Questo rende la telecamera una soluzione di sorveglianza particolarmente versatile per la casa o l'ufficio. Con la sua robusta custodia resistente alle intemperie con grado di protezione IP67, può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno.

Ideale per l'uso in aree d'ingresso

La telecamera è ideale per il monitoraggio delle aree di ingresso grazie ai sensori di movimento integrati e alla potente funzione True WDR per la compensazione della retroilluminazione. Ha anche LED a infrarossi, che si attivano al buio. L'installazione viene effettuata senza ingombro di cavi: Per l'alimentazione elettrica tramite il cavo di rete (PoE) è necessario un solo cavo. Lo slot per schede microSD integrato può essere utilizzato per registrare video direttamente sulla fotocamera.

Accesso alle immagini dal vivo e alle registrazioni: sicuro e facile

La telecamera si collega direttamente all'applicazione ABUS Link Station sullo smartphone o sul tablet tramite una connessione criptata end-to-end (E2E) - e senza alcuna impostazione sul router. Con la versione Lite dell'app, fino a 60 minuti di flusso di dati (visualizzazione live/riproduzione) al mese via Internet o Wi-Fi sono completamente gratuiti. Oppure con ABUS Link Station Pro: Acquista una volta sola e accedi a dati illimitati per sempre.

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 2 von 3

L'intervallo IR effettivo dipende dal luogo di installazione.

Tecnologie

- Telecamera 2 MPx per interni ed esterni
- Risoluzione Full HD (2MPx) dettagliata di 1920 x 1080 pixel con 25 immagini al secondo
- Ottimizzazione immagine True WDR: Dettagli nitidi anche in situazioni di controluce e di forti contrasti
- Lunghezza focale regolabile in continuo tramite App o Browser (obiettivo zoom motore)
- Rilevamento del movimento tramite software integrato
- Registrazioni 2 volte più lunghe con H.265 Plus
- LED a infrarossi integrati per visione notturna
- Facile accesso mobile con l'applicazione ABUS Link Station App - non sono necessarie impostazioni del router
- Invio di immagini via email
- Compatibile con la tecnologia PoE (Power over Ethernet)

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	No
Angolo di visione orizzontale	99.6° - 35 °
Assorbimento di energia	12,9 W
Attacco obiettivo	F14
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Browser supportati	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(Ø x L) 105 x 294,5 mm
Distanza focale	2,8 - 12 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera Tube obiettivo zoom motorizzato 2 MPx

Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gestione allarmi	Email
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,01 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	No
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	BLC / 3D DNR
Peso lordo	0,724 kg
Peso netto	0,382 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Protocolli di rete	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Supporti compatibili	TVAC31370 / TVAC31381
Supporto di memoria	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Tecnologia	IP
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tempo di otturazione	1/3s - 1/100,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Umidità min.	10 %
Zone private	4