4043158157512

Art.-Nr. WLX-PRO-LA-P

Cilindro di chiusura digitale wAppLoxx Pro
Il cilindro di chiusura digitale di ABUS consente un comodo accesso all'edificio. Inoltre, è compatibile con la rete e può essere gestito tramite un'applicazione. Nella versione con lettore su entrambi i lati, è particolarmente adatto all'impiego su porte di passaggio o su porte in cui è richiesta l'autorizzazione all'accesso anche dall'interno. Oltre alla versione standard, è disponibile anche come mezzo cilindro, lucchetto (padlock), versione antipanico e come versione speciale per raccordi con protezione antiestrazione. Il cilindro wAppLoxx Pro (WLX Pro), con le sue calotte grigie o nere, si adatta cromaticamente a qualsiasi porta e superficie. I moduli di prolunga consentono inoltre una regolazione personalizzata della lunghezza fino a 90 mm per lato. L'elevato livello di protezione contro la manipolazione, con protezione extra rinforzata contro la perforazione e antiestrazione, e la connessione wireless protetta dalla lettura evidenziano la sicurezza del cilindro wAppLoxx Pro. La lavorazione resistente agli agenti atmosferici con classe di protezione IP67 lo rende particolarmente robusto.

Dati tecnici - 4043158157512

Abbreviazione dell'articolo	WLX-PRO-LA-P
Alimentazione elettrica	Accumulatore
Alimentazione elettrica d'emergenza	Sì, Micro USB
Campi d'impiego	Porte con dispositivi di uscita di emergenza in conformità a EN 179/EN 1125 e serrature che richiedono un ripristino definito del nasello di chiusura
Certificazioni	EN 15684:2020 1-6-B-4-x-D-4-A/D, SKG*** opzionale (protezione antitrapano Security)
Cifratura	AES 128-Bit
Collegamento allarme	Sì
Colore sfaccettatura	Pomello esterno: acciaio inox nero, acciaio inox grigio / Pomello interno: acciaio inox spazzolato / Corpo del cilindro: acciaio inox spazzolato
Dimensioni	Pomello esterno: L = 48 mm, Ø = 38 mm, pomello interno: L = 27 mm, Ø = 33 mm
Dispositivi di chiusura	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Distanza di lettura	< 1 cm
Entrata	≥ 30 (pomello rotondo)/≥ 35 (pomello quadrato) mm
Forma costruttiva del dispositivo	Cilindro a doppio pomolo
Frequenza radio	868.3 MHz

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 11/2026

4043158157512

Dati tecnici - 4043158157512

Funzione di protocollo e oraria	Sì
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Cilindro
Materiale	Cappuccio esterno: acciaio inox, plastica / Pomello interno: acciaio inox / Corpo del cilindro: ottone
Numero cicli/batteria	45,000
Peso dell'articolo	0.555 kg
Porta antipanico	Sì
Portata radio	Al coperto: 30 m, campo libero: 100 m
Programmazione 1	Programmazione/gestione del sistema tramite WLX Pro Control Plus
Protezione antitrapano	Standard / Security (SKG***/EN 15684 numero 8 classe D)
Radio in rete	Sì
Segnalazione	Ottico
Temperatura di esercizio max.	65 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tempo di apertura regolabile	Sì (6/12 sec)
Tipo di batteria	Batteria al litio VARTA 3V CR2/CR15H270/6206
Tipo di protezione IP all'esterno	67

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 11/2026