

# Videosorveglianza HD analogica ABUS

## Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 1 von 3



### Telecamera robusta per immagini Full HD

La telecamera offre immagini Full HD ad alta risoluzione (1080p/2MPx), anche in condizioni di scarsa illuminazione e di notte, sia in interni sia in esterni, con un angolo di osservazione di 106°. Supporta diversi formati video ed è facilmente collegabile a un registratore tramite un cavo combinato video analogico standard (immagine e alimentazione).

### Trasmissione dati affidabile ad alta risoluzione

La telecamera HD analogica offre il meglio dei due mondi: Trasmette i dati in modo sicuro e senza interferenze tramite un cavo combinato analogico. Offre immagini dettagliate con risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel a 25 fotogrammi al secondo e tecnologia IP. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo molto interessante.

### Sorveglianza commerciale resistente alle intemperie 24 ore su 24

Grazie al robusto alloggiamento con classe di protezione IP67, la telecamera è ideale per l'uso all'aperto alle intemperie. I LED IR integrati, con una portata fino a 30 metri (a seconda della posizione esatta), e la commutazione automatica giorno/notte assicurano una sorveglianza affidabile giorno e notte. Grazie all'ultra low-light e alla riduzione del rumore (DNR), la fotocamera offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al WDR (120 dB), è possibile riconoscere i dettagli dell'immagine anche in controluce e con forti contrasti.

### Accensione semplice

Grazie al cavo combinato in dotazione e all'installazione plug-and-play, la telecamera viene montata rapidamente a soffitto o a parete e messa in funzione. Naturalmente, è possibile utilizzare anche il cablaggio BNC esistente.

## Tecnologie

- Telecamera da 2MPx per uso interno ed esterno
- Risoluzione Full HD (2Mpx) dettagliata di 1920 x 1080 pixel con 25 immagini al secondo

# Videosorveglianza HD analogica ABUS

## Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 2 von 3

- Funzione ultra low-light e riduzione del rumore (DNR) per maggiori dettagli anche in condizioni di luce molto scarsa
- Supporta i formati analogici TVI, AHD, CVI e CVBS
- LED IR integrati per una migliore visibilità di notte/al buio, fino a 30 metri
- WDR (120 dB) per più dettagli anche in situazioni di controluce e di forti contrasti
- Commutazione giorno/notte automatica
- Possibilità di montaggio a parete e a soffitto
- Incl. cavo combinato video da 30 m (segnale video + alimentazione)
- Installazione plug-and-play e collegamento con connettore BNC anche con il cavo analogico in dotazione

### Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Angolo di visione orizzontale	106 °
Assorbimento di energia	4.6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	ATW / Manuale
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Colore sfaccettatura	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale
Compatibile con	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F1.2
Dimensioni	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Forma costruttiva del dispositivo	Dome
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
Impiego previsto	Esterno/interno
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Nitidezza / Mirroring / Smart IR
LED IR	Sì
Lingua OSD	EN

# Videosorveglianza HD analogica ABUS

## Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 3 von 3

### Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.005 lx
Lunghezza d'onda ottica	850
Materiale alloggiamento	Metallo
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / WDR
Peso dell'articolo	0.828 kg
Peso lordo	1.233 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Performance
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Sensore di immagine	CMOS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tempo di otturazione	1/25s - 1/50,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10
Uscita video	1x BNC
Zone private	4