Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 5MPx

Telecamera robusta per immagini da 5MPx
La telecamera offre immagini ad alta risoluzione da 5MPx, anche in condizioni di forte controluce, di scarsa illuminazione e di notte, in ambienti interni ed esterni, con un angolo di osservazione di 98°. Supporta diversi formati video ed è facilmente collegabile a un registratore tramite un cavo combinato video analogico standard (immagine e alimentazione).

Trasmissione dati affidabile ad alta risoluzione
La telecamera HD analogica offre il meglio dei due mondi: Trasmette i dati in modo sicuro e senza interferenze tramite un cavo combinato analogico. Offre immagini dettagliate con 5MPx a 20 fotogrammi al secondo e tecnologia IP. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo molto interessante.

Sorveglianza commerciale resistente alle intemperie 24 ore su 24
Grazie al robusto alloggiamento con classe di protezione IP67, la telecamera è ideale per l'uso all'aperto alle intemperie. I dettagli delle immagini sono chiaramente riconoscibili anche in controluce e con forti contrasti, grazie alla funzione WDR con 130 dB. Grazie alle funzioni di ultra low-light e riduzione del rumore (DNR), la fotocamera offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. I LED IR integrati, con una portata fino a 30 metri (a seconda della posizione esatta), e la commutazione automatica giorno/notte garantiscono una sorveglianza affidabile sia diurna che notturna.

Accensione facilitata
Grazie al cavo combinato incluso e all'installazione plug-and-play, la telecamera viene rapidamente montata a soffitto o a parete e messa in funzione. Naturalmente, è possibile utilizzare anche il cablaggio BNC esistente.

Tecnologie

- Telecamera da 5MPx per uso interno ed esterno

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 10/2026

Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 5MPx

- Risoluzione di 2560 x 1940 pixel (formato 4:3) a 20 fotogrammi al secondo e angolo di osservazione di 98° per maggiori dettagli nell'immagine
- WDR (130 dB) per più dettagli anche in situazioni di controluce e di massimi contrasti
- Supporta i formati analogici TVI, AHD, CVI e CVBS
- LED IR integrati per una migliore visibilità di notte/al buio, fino a 30 metri
- Eliminazione dei rumori di fondo (DNR) per immagini brillanti anche con scarsa luminosità
- Commutazione giorno/notte automatica
- Possibilità di montaggio su parete e soffitto
- Incl. cavo combinato video da 30 m (segnale video + alimentazione)
- Installazione plug-and-play e collegamento con connettore BNC anche con il cavo analogico in dotazione

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 5MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Angolo di visione orizzontale	98 °
Assorbimento di energia	5.8 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	ATW / Manuale
Campo dinamico (WDR)	130 dB
Colore sfaccettatura	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale
Compatibile con	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F1.2
Dimensioni	(Ø x H) 90 x 79,37 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Forma costruttiva del dispositivo	Dome
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
Impiego previsto	Esterno/interno
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Nitidezza / Mirroring / Smart IR

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 10/2026

Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 5MPx

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 5MPx

LED IR	Sì
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.003 lx
Lunghezza d'onda ottica	850
Materiale alloggiamento	Metallo
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / WDR
Peso dell'articolo	0.905 kg
Peso lordo	1.32 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Programma dell'articolo	Performance
Risoluzione @ frame rate max.	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC
Sensore di immagine	CMOS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tempo di otturazione	1/25s - 1/50,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10
Uscita video	1x BNC
Zone private	4

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 10/2026