

ABUS Telecamera a batteria WLAN

Art.-Nr. PPIC90520X

Seite 1 von 2



Dati tecnici - ABUS Telecamera a batteria WLAN

Accesso simultaneo alla rete	3
Accumulatore	Sì
Alimentazione di tensione DC	5 V
Angolo di visione PIR	112 °
Angolo di visione orizzontale	115 °
Angolo di visione verticale	75 °
Attacco obiettivo	5G
Bilanciamento del bianco	AWB
Cifratura	WPA2
Collegamento di rete WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Colore	nera / bianco
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione audio	g711
Compressione video	H.264
DSP	Ingenic T30
Dimensioni	103 x 51 x 54 mm
Distanza focale	2,9 mm
Durata batteria	fino a 6 mesi
Gamma di frequenza	2,4 GHz
Gestione allarmi	Notifica push
Ingresso audio	Microfono
LED a luce bianca	1 pz.
Luminosità luce bianca LED	28 lm
Luminosità min. (colore)	1 lx
Materiale alloggiamento	la plastica
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	PIR con rilevamento del movimento / Manuale

ABUS Telecamera a batteria WLAN

Art.-Nr. PPIC90520X

Seite 2 von 2

Dati tecnici - ABUS Telecamera a batteria WLAN

Modalità di risoluzione	VGA / 720p / 1080p
Numero utenti	3
Peso lordo	0,277 kg
Portata PIR	8 m
Portata radio	10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m
Protocolli di rete	802.11 b/g/n
Risoluzione @ frame rate max.	Full HD (1080p) @ 20fps
Sensore di immagine	Sony IMX307
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Supporto di memoria	scheda microSD fino a 128 GB
Tecnologia	IP
Temperatura colore	3000 K
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di batteria	2 x 18650 Li-Ion batterie ricaricabili
Tipo di protezione IP	65
Tipo di spina	microUSB
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10%
Uscita audio	Altoparlante
Velocità in bit audio	64kbps