

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 1 von 3



La telecamera offre immagini Full HD ad alta risoluzione (1080p/2MPx) anche in condizioni di scarsa illuminazione e di notte, all'interno e all'esterno, con un angolo di visione di 106°. Supporta diversi formati video ed è facilmente collegabile ad un registratore tramite un cavo video combo analogico standard (immagine e alimentazione).

Trasferimento dati affidabile ad alta risoluzione

La telecamera Analog HD offre il meglio di entrambi i mondi: trasmette i dati in modo sicuro e senza interferenze tramite un cavo video analogico combinato. Fornisce immagini dettagliate con risoluzione Full HD con 1920 x 1080 pixel a 25 fotogrammi al secondo, proprio come la tecnologia IP. E questo ad un rapporto prezzo/prestazioni molto interessante.

Monitoraggio commerciale resistente alle intemperie Tutto l'orologio

Grazie al robusto alloggiamento con classe di protezione IP67, la telecamera è ideale per l'uso all'aperto in condizioni atmosferiche. I LED IR integrati, con una portata fino a 30 metri (a seconda della posizione esatta) e la commutazione automatica giorno/notte garantiscono un monitoraggio affidabile sia di giorno che di notte. Grazie alle funzioni Ultra Low-Light e Noise Reduction (DNR), la telecamera fornisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. WDR (120 dB) permette di vedere i dettagli dell'immagine anche in controluce e con forti contrasti.

Messa in servizio semplice

Grazie al cavo combinato incluso e all'installazione plug-and-play, la telecamera viene rapidamente montata a soffitto o a parete e messa in funzione. Naturalmente è possibile utilizzare anche il cablaggio BNC esistente.

Tecnologie

- Telecamera 2MPx per interni ed esterni
- Risoluzione Full HD (2MPx) dettagliata con 1920 x 1080 pixel a 25 fps

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 2 von 3

- Funzione Ultra Low-Light e riduzione del rumore (DNR) per maggiori dettagli anche in condizioni di luce molto bassa
- Supporta i formati analogici TVI, AHD, CVI e CVBS
- LED IR integrati per una migliore visibilità di notte/buio, fino a 30 metri.
- WDR (120 dB) per maggiori dettagli anche in controluce e forti contrasti
- Comutazione giorno/notte automatica
- Possibilità di montaggio su parete e soffitto
- Incl. cavo combinato video da 30 m (segnale video + trasformatore)
- Installazione Plug&Play e collegamento con connettore BNC anche con il cavo analogico in dotazione

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Angolo di visione orizzontale	106 °
Angolo di visione verticale	52 °
Assorbimento di energia	4,6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	ATW / Manuale
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Colore	Bianca
Comutazione giorno/notte	Auto / Manuale
Compatibile con	TVVR33xxxx / HDCC9xxxx
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F1.2
Dimensioni	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Nitidezza / Mirroring / Smart IR
LED IR	Sì
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / WDR
Peso lordo	1,233 kg
Peso netto	0,828 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Sensore di immagine	CMOS
Tecnologia	TVI / AHD / CVI / CVBS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tempo di otturazione	1/25s - 1/50,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10 %
Uscita video	1x BNC
Zone private	4