

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 1 von 3

Telecamera robusta per immagini Full HD

La telecamera offre immagini Full HD ad alta risoluzione (1080p/2MPx), anche in condizioni di scarsa illuminazione e di notte, sia in interni sia in esterni, con un angolo di osservazione di 106°. Supporta diversi formati video ed è facilmente collegabile a un registratore tramite un cavo combinato video analogico standard (immagine e alimentazione).

Trasmissione dati affidabile ad alta risoluzione

La telecamera HD analogica offre il meglio dei due mondi: Trasmette i dati in modo sicuro e senza interferenze tramite un cavo combinato analogico. Offre immagini dettagliate con risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel a 25 fotogrammi al secondo e tecnologia IP. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo molto interessante.

Sorveglianza commerciale resistente alle intemperie 24 ore su 24

Grazie al robusto alloggiamento con classe di protezione IP67, la telecamera è ideale per l'uso all'aperto alle intemperie. I LED IR integrati, con una portata fino a 30 metri (a seconda della posizione esatta), e la commutazione automatica giorno/notte assicurano una sorveglianza affidabile giorno e notte. Grazie all'ultra low-light e alla riduzione del rumore (DNR), la fotocamera offre immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al WDR (120 dB), è possibile riconoscere i dettagli dell'immagine anche in controluce e con forti contrasti.

Accensione semplice

Grazie al cavo combinato in dotazione e all'installazione plug-and-play, la telecamera viene montata rapidamente a soffitto o a parete e messa in funzione. Naturalmente, è possibile utilizzare anche il cablaggio BNC esistente.

Tecnologie

- Telecamera da 2MPx per uso interno ed esterno
- Risoluzione Full HD (2Mpx) dettagliata di 1920 x 1080 pixel con 25 immagini al secondo
- Funzione ultra low-light e riduzione del rumore (DNR) per maggiori dettagli anche in condizioni di luce molto scarsa
- Supporta i formati analogici TVI, AHD, CVI e CVBS
- LED IR integrati per una migliore visibilità di notte/al buio, fino a 30 metri
- WDR (120 dB) per più dettagli anche in situazioni di controluce e di forti contrasti
- Commutazione giorno/notte automatica
- Possibilità di montaggio a parete e a soffitto
- Incl. cavo combinato video da 30 m (segnale video + alimentazione)
- Installazione plug-and-play e collegamento con connettore BNC anche con il cavo analogico in dotazione

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 2 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altezza	68 mm
Angolo di visione orizzontale	106 °
Angolo di visione verticale	52 °
Assorbimento di energia	4.6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	ATW / Manuale
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Colore sfaccettatura	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale
Compatibile con	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Con rilevatore di movimento video	No
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F1.2
Diametro	90 mm
Dimensioni	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
Impiego previsto	Esterno/interno
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Nitidezza / Mirroring / Smart IR
LED IR	Sì
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.005 lx
Lunghezza d'onda ottica	850
Materiale alloggiamento	Metallo
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / WDR
Peso dell'articolo	0.828 kg
Peso lordo	1.233 kg
Portata IR (fino a)	30 m

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 2MPx

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 2MPx

Programma dell'articolo	Performance
Radio in rete	No
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Sensore di immagine	CMOS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tempo di otturazione	1/25s - 1/50,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10
Uscita video	1x BNC
Zone private	4