



Tecnologie

- Corpo del lucchetto in ottone massiccio
- Corpo del lucchetto cromato per una migliore protezione dalla corrosione
- Doppio bloccaggio a sfera
- Arco in speciale acciaio temprato
- Cilindro a disco ABUS Plus: elevata precisione contro la manipolazione
- Il meccanismo di chiusura può essere adattato alle chiusure preesistenti
- Modalità di chiusura: bloccaggio solo con chiave (la chiave non può essere estratta a lucchetto aperto)

Uso e applicazione

- Messa in sicurezza di beni/oggetti di grande valore o in caso di elevato rischio di furto
- Ideale per utilizzo in ambienti fortemente esposti agli agenti atmosferici estremi (ad es. sulle navi e nei porti, per mettere in sicurezza veicoli o barche all'esterno)
- Per la messa in sicurezza di ad esempio porte, portoni, armadi, cassette degli attrezzi, finestre delle cantine, capannoni, impianti di distribuzione, armadietti, ecc.

Varianti

- Dimensioni: 40, 50 mm

Dati tecnici - 88/50

A chiusura simultanea	No
Altezza f	78,5 mm
Aampiezza a	49,5 mm
Peso	313 g
Profondità e	20 mm

Dati tecnici - 88/50

Security Level sicurezza fuori casa	8
Tipo di chiusura	chiave
carta di sicurezza	No
colore	cromato
diametro arco d	9,5 mm
luce orizzontale b	24 mm
luce verticale c	26 mm
EAN	4003318072390