

# IP Tube 8 MPx (2,8 - 12mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB68521

Seite 1 von 4



**BRILLANTE ALL'ESTERNO: CON QUALSIASI LUCE. NON TEME LA MANIPOLAZIONE.**

Con una risoluzione 8 MPx (4K), un alloggiamento IP67 resistente alle intemperie, protezione dagli atti di vandalismo IK10 e potenti LED infrarossi, IP-Tube è la telecamera di sorveglianza per il monitoraggio esterno continuo, di giorno e di notte. La dinamica WDR e Ultra Low-Light assicurano immagini chiare con qualsiasi luminosità.

**Per una sorveglianza migliore e flessibile in 4K Ultra HD**

Lo zoom motorizzato con lunghezza focale di 2,8-12 mm sorveglia un'area di 46-108° (4,2x ottico). Lunghezza focale e messa a fuoco regolabili con precisione tramite interfaccia web, direzione di osservazione impostabile facilmente con fissaggio a vite singola.

**Riconoscimento oggetti autom.**

La telecamera di sicurezza distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

**Registrazione e compatibilità**

La registrazione viene effettuata su un registratore ABUS, un software di gestione video o in locale una scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e WLX Pro Plus.

**Messa in funzione confortevole**

Scatola per l'installazione (TVAC32600) con cablaggio protetto per il montaggio (soffitto, parete). Il software gratuito ABUS IP Installer semplifica la messa in funzione.

**App ABUS Link Station: immagini dal vivo & Push**

Accesso da remoto per visualizzazione dal vivo, riproduzione e notifiche push in caso di eventi, incl. IPv6.

# IP Tube 8 MPx (2,8 - 12mm)

Art.-Nr. IPCB68521

Seite 2 von 4

Note: Non dotata di alimentatore, l'alimentazione di corrente può essere realizzata tramite PoE.

La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

## Tecnologie

- Risoluzione 8 MPx (4K): 3.840 x 2.160 pixel @ 20 fps per una sorveglianza accurata e dettagliata di grandi aree e terreni
- Obiettivo zoom motorizzato da 2,8 a 12mm (zoom ottico 4x, angolo di osservazione 46°-108°) per un'elevata flessibilità nella sorveglianza e nella scelta del luogo di install., facile regolazione di lunghezza focale, messa a fuoco e direzione di visione
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controluce, ecc.
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- Robustissimo alloggiamento resistente agli atti di vandalismo e agli agenti atmosferici (IK10 & IP67)
- LED IR per visione nitidissima al buio (fino a 60 m di distanza)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC & PoE (802.3at)

## Dati tecnici - IP Tube 8 MPx (2,8 - 12mm)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	105 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	46 – 108 °
Angolo di visione verticale	26 – 58 °
Assorbimento di energia	16 W
Audio	Collegabile: Microfono, altoparlante
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarm input, 1 x Alarm output, 1 x Audio input, 1 x Audio output
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Colore sfaccettatura	bianco
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con ABUS Link Station	Sì

# IP Tube 8 MPx (2,8 - 12mm)

Art.-Nr. IPCB68521

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - IP Tube 8 MPx (2,8 - 12mm)

Compatibile con Comfion	Sì
Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controllo luce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Con rilevatore di movimento video	Sì
Corrente assorbita	1,350 mA
Dimensioni	(LxWxH) 298x105x105 mm
Distanza focale	2,8 – 12,0 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Forma costruttiva del dispositivo	Tube
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP, Sound
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
Impiego previsto	Sorveglianza generale
Ingresso allarme (NO/NC)	1
LED IR	Sì
Larghezza	105 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.003 lx
Lunghezza	298 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	No
Modalità di risoluzione	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 30 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 30 fps

# IP Tube 8 MPx (2,8 - 12mm)

Art.-Nr. IPCB68521

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - IP Tube 8 MPx (2,8 - 12mm)

Numero LED IR	4
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Vario
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s
Peso dell'articolo	1.4 kg
Peso lordo	2.1 kg
Pixel (effettivi)	3840(H) x 2160(V) pixel
Portata IR (fino a)	60 m
Profondità	298 mm
Programma dell'articolo	Professional
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Radio in rete	No
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	8MPx
Risoluzione @ frame rate max.	3840 x 2160 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3at
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Tube
Umidità max.	95 %
Uscita allarme	1
Zone private	4
Zoom digitale	Sì