

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2,8mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 1 von 4

PICCOLA TELECAMERA WIFI, GRANDI RISULTATI: PER UNA SORVEGLIANZA EFFICACE

IP Mini Dome WLAN è una telecamera di sorveglianza compatta.

Sorveglianza discreta 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La telecamera WiFi garantisce stream video con una risoluzione di 4 MPx. Con il suo alloggiamento IP67 e i LED IR integrati, è adatta all'uso interno ed esterno, di giorno e di notte.

Panoramica ottimale

La telecamera WLAN copre un'area di 103° - per una buona ripresa di stanze o aree più ampie. Il rilevamento del movimento e la compensazione del controllo luce WDR sono integrati.

Riconoscimento oggetti autom.

La telecamera di sicurezza distingue in modo affidabile i movimenti rilevanti (persone, veicoli) dalle interferenze (rami, luce, ecc.), riducendo al minimo gli allarmi di movimento non necessari.

Registrazione e compatibilità

Registrazione su registratore ABUS, software di gestione video oppure in locale su scheda microSD. La telecamera è compatibile con ABUS Secvest, Secoris e WLX Pro Plus.

Messa in funzione confortevole

Trasmissione dei dati senza fili. Disponibili per il montaggio a soffitto o a muro la scatola per l'installazione (TVAC32400) e il fissaggio per parete (TVAC32420). Il software gratuito ABUS IP Installer semplifica la configurazione della rete.

App ABUS Link Station: accesso dal vivo, notifiche push

Facile accesso all'app mobile per visualizzazione dal vivo, riproduzione e notifiche push in caso di eventi. Compatibile con IPv6.

Note: Non dotata di alimentatore, alimentazione di corrente tramite PoE.

La portata IR effettiva dipende dal luogo d'uso.

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 2 von 4

Tecnologie

- Risoluzione 4 MPx (2.688 x 1.520 @ 25 fps) per immagini di sorveglianza nitide
- Obiettivo fisso da 2,8 mm per una buona visione d'insieme (angolo di osservazione di 103°)
- Performance Ultra Low-Light per risultati d'immagine eccellenti anche con scarsa illuminazione
- Funzione WDR da 120 dB per il bilanciamento contrasti immagine, forte controllo luce, ecc.
- Riconoscimento oggetti (persone e veicoli): rilevamento del movimento con differenziazione completamente automatica tra persone/veicoli e interferenze (rami, luce, ecc.)
- LED IR per visione nitidissima al buio (fino a 20 m di portata), senza riflessi di disturbo nella cupola di vetro (LED esterni)
- Trasmissione dati wireless WLAN (WiFi), incl. Audio two way per interfono e altoparlante, uscita ed entrata allarme (I/O)
- Supporta H.264, H.265, MJPEG (incl. GOP dinamico)
- Slot per scheda microSD per il salvataggio interno
- 12 V CC e PoE (802.3af)

Dati tecnici - IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2,8mm)

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Altezza	58 mm
Altre funzioni	Object Classification Person/Vehicle
Analisi del contenuto video (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Angolo di visione orizzontale	103 °
Angolo di visione verticale	55 °
Assorbimento di energia	8.5 W
Attacco obiettivo	M12
Audio	Integrato: Microfono; Collegabile: Microfono, altoparlante
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Collegamenti	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Audio out, 1 x Alarm in, 1 x Alarm out
Collegamento di rete LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Collegamento di rete WLAN	802.11 b/g/n
Colore sfaccettatura	bianco
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Comfion	Sì

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 3 von 4

Dati tecnici - IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2,8mm)

Compatibile con Secoris	Sì
Compatibile con Secvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	Sì
Compatibile con wAppLoxx Pro	Sì
Compensazione del controluce	WDR, BLC, HLC
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Con rilevatore di movimento video	Sì
Corrente assorbita	650 mA
Diametro	109 mm
Dimensioni	(LxWxH) 109x109x58 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Forma costruttiva del dispositivo	Mini Dome
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funzione ICR giorno/notte	Sì
Funzioni	Scene Change Detection, Region of Interest
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP, Sound
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Telecamera
Impiego previsto	Sorveglianza generale
Ingresso allarme (NO/NC)	1
LED IR	Sì
Larghezza	109 mm
Larghezza di banda della rete video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Lingua istruzioni	DE, UK, FR, NL, DK
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0.003 lx
Lunghezza	109 mm
Materiale alloggiamento	Metal
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2,8mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 4 von 4

Dati tecnici - IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2,8mm)

Numero LED IR	2
Numero flussi	3
Numero utenti	32
ONVIF	Profile G, S, T
Obiettivo	Fix
Ottimizzazione immagine	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Otturatore elettronico	1/3 - 1/100000 s
Peso dell'articolo	0.44 kg
Peso lordo	0.65 kg
Pixel (effettivi)	2688(H) x 1520(V) pixel
Portata IR (fino a)	20 m
Programma dell'articolo	Professional
Protocolli videocamera di rete	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Radio in rete	Sì
Rilevamento del movimento	8 zones
Risoluzione	4MPx
Risoluzione @ frame rate max.	2688 x 1520 @ 30 fps
Sensore di immagine	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	IEEE 802.3af
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IK	8
Tipo di protezione IP	67
Tipo di telecamera	Mini Dome
Umidità max.	95 %
Zone private	4
Zoom digitale	Sì