ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M Seite 1 von 2

Dati tecnici - ABUS EasyLook Monitor

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20/40 MHz
Assorbimento di energia	8,4 W
Batteria - autonomia	Fino a 2 ore
Batteria - funzionamento a	Sì
batteria	
Batteria - quantità	2
Batteria - tipo	Batteria ricaricabile da 5200mAH
Canali di trasmissione	13
Cifratura	WPA2
Collegamenti	Alimentazione: spina CC / USB 2.0
Colore	Nero
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264+
Diagonale dello schermo	7 in
Dimensioni	(La x Lu x A) 199 x 32 x 123 mm
Gamma di frequenza	2,403 - 2,478 GHz
Gestione allarmi	Segnale di avvertimento acustico
Lingua OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Materiale alloggiamento	Plástico
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Programmata, con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	3 MP (2304 x 1296)
Modulazione	DSSS , OFDM
Numero canali	4
Peso netto	0,3 kg
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	20 dBm
Registrazione della	3MP @15 fps
risoluzione @ frame rate per	
telecamera	
Risoluzione	1024 x 600p
Sensibilità	-88 dBm
Supporto di memoria	MicroSD classe 10 (max. 128GB)
Tecnologia	Radio

ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M Seite 2 von 2

Dati tecnici - ABUS EasyLook Monitor

Temperatura di esercizio max.	40 °C
Temperatura di esercizio min.	0 °C
Tipo di monitor	Schermo tattile capacitivo da 7 pollici
Tipo di spina	Spina-DC: 5,5 x 2,1 mm
Visualizzazioni	1 / 4 (Quad)