

ABUSEasyLook Telecamera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

Dati tecnici - ABUSEasyLook Telecamera

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentazione di tensione DC | 12 V |
| Altoparlante | Sì |
| Ampiezza canale | 20 MHz |
| Angolo di visione PIR | 85 ° |
| Angolo di visione orizzontale | 82 ° |
| Angolo di visione verticale | 42 ° |
| Assorbimento di energia | 3,6 W |
| Bilanciamento del bianco | Auto |
| Bitrate video | 2Mbps |
| Cifratura | WPA2 |
| Colore | Nero |
| Commutazione giorno/notte | Auto |
| Compatibile con | PPDF17000 |
| Compatibile con Secvest | No |
| Compatibile con Smartvest | No |
| Compatibile con wAppLoxx | No |
| Compressione video | H.264+ |
| Dimensioni | (La x Lu x A) 61 x 161 x 77 mm |
| Distanza focale | 4 mm |
| Evento di base | PIR & Software + Maschera di movimento |
| Filtro infrarossi orientabile | Sì |
| Gamma di frequenza | 2,403 - 2,478 GHz |
| LED IR | Sì |
| Luminosità min. (IR) | 0,1 lx |
| Luminosità min. (colore) | 1 lx |
| Lunghezza d'onda ottica | 940 nm |
| Materiale alloggiamento | Plástico |
| Microfono | Sì |
| Modalità di risoluzione | 2310 x 1296 (3MP) |
| Peso netto | 0,3 kg |
| Portata IR (fino a) | 15 m |
| Portata PIR | 8 m |
| Portata radio | (A seconda dell'installazione) 20 - 50 m |
| Potenza di trasmissione | 20 dBm |
| Risoluzione @ frame rate max. | 2310 x 1296 @15fps |
| Sensibilità | -88 dBm |
| Sensore di immagine | 1/3" CMOS |

ABUSEasyLook Telecamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 2 von 2

Dati tecnici - ABUSEasyLook Telecamera

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di esercizio min. | -10 °C |
| Tipo di protezione IP | 66 |
| Tipo di spina | Spina-DC: 5,5 x 2,1 mm |
| Umidità max. | 90 % |
| Umidità min. | 30 |
| Zone private | 4 |