

# ABUSEasyLook Telecamera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

## Dati tecnici - ABUSEasyLook Telecamera

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	Sì
Aampiezza canale	20 MHz
Angolo di visione PIR	85 °
Angolo di visione orizzontale	82 °
Angolo di visione verticale	42 °
Assorbimento di energia	3,6 W
Bilanciamento del bianco	Auto
Bitrate video	2Mbps
Cifratura	WPA2
Colore	Nero
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con	PPDF17000
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264+
Dimensioni	(La x Lu x A) 61 x 161 x 77 mm
Distanza focale	4 mm
Evento di base	PIR & Software + Maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,403 - 2,478 GHz
LED IR	Sì
Luminosità min. (IR)	0,1 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	940 nm
Materiale alloggiamento	Plástico
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	2310 x 1296 (3MP)
Peso netto	0,3 kg
Portata IR (fino a)	15 m
Portata PIR	8 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	20 dBm
Risoluzione @ frame rate max.	2310 x 1296 @15fps
Sensibilità	-88 dBm
Sensore di immagine	1/3" CMOS

# ABUSEasyLook Telecamera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 2 von 2

## Dati tecnici - ABUSEasyLook Telecamera

Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Tipo di protezione IP	66
Tipo di spina	Spina-DC: 5,5 x 2,1 mm
Umidità max.	90 %
Umidità min.	30 %
Zone private	4