

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini tube

Art.-Nr. TVVR33622T

Seite 1 von 4



## Tutto in uno

Videosorveglianza secondo necessità per aziende, negozi o case.

Questo set tutto-in-uno fa risparmiare tempo e denaro. Non è necessario acquistare tutto separatamente, perché il set contiene due telecamere di sorveglianza, un videoregistratore ibrido e tutti gli accessori necessari per aggiornare o creare un sistema di sorveglianza professionale. Disco rigido, cablaggio e mouse per computer sono praticamente regalati. Inoltre, è ancora più conveniente perché non serve organizzare un'alimentazione separata per telecamere analogiche HD: a ogni telecamera basta un cavo combinato al registratore e i dati e l'alimentazione sono così collegati.

Il set può essere comandato indipendentemente dalla rete aziendale o domestica, il che offre un'elevata affidabilità. Per accedere in mobilità: L'integrazione nella rete richiede solo pochi passi. Le impostazioni individuali possono essere effettuate anche da remoto. Le modalità intelligenti aiutano a cercare e riprendere le scene in modo rapido ed efficiente. La forte compressione dei dati garantisce un uso efficiente della memoria. In questo modo, in base alle necessità e a seconda della configurazione, la registrazione può essere effettuata per settimane o mesi, ad esempio tramite attivazione manuale o rilevamento del movimento. Grazie al loro design, le telecamere mini tube sono ideali per una sorveglianza discreta dalla parete. Le situazioni di controluce (all'esterno in pieno sole, in genere nelle aree di ingresso) sono gestite particolarmente bene dalle telecamere e anche in condizioni di luce estremamente bassa si ottiene comunque un'immagine a colori nitida. La visione notturna arriva fino a 30 metri.

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono una notifica push ad es. in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratis con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di flusso di dati (live/playback).

## Tecnologie

- Set tutto-in-uno composto da due telecamere di sorveglianza analogiche HD per uso interno/esterno, videoregistratore ibrido con hard disk/HDD da 1 TB (possibile fino a 10 TB), mouse wireless USB con batterie, due cavi combinati da 30 m, ecc.
- Installazione in pochi passaggi; messa in funzione direttamente tramite monitor o tramite PC/browser e software gratuito ABUS IP Installer; configurazione con un'interfaccia utente consolidata (rilevamento dei movimenti, orari,

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini tube

Art.-Nr. TVVR33622T

Seite 2 von 4

ecc.)

- Telecamere mini tube con funzione True WDR (120 dB), Ultra Low Light, LED IR per visione notturna fino a 30 m (a seconda della posizione), resiste vento e intemperie (cl. di protezione IP67), risoluzione full HD (2 MP, 1080p), angolo visione 106°
- Registratore con funzionamento silenzioso (senza ventola); supporta la visualizzazione simultanea di più live streaming su un unico monitor (multi-view); ritrovamento rapido delle scene ricercate grazie alla chiara vista della riproduzione
- Allarme all'occorrenza tramite tono di avviso sul registratore, visualizzazione (on screen display/segnaletica OSD), e-mail e/o messaggio push all'app
- Facile accesso mobile al live stream e alle registrazioni con smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station
- Gestione pratica di più registratori su un PC centrale tramite il software gratuito Central Monitoring Station (ABUS CMS); fino a 256 registratori e 1.024 telecamere, se necessario in un mix di tecnologie (IP, HD analogico)
- Sempre ampliabile nel complesso 4 telecamere analogiche HD e 2 IP (risp. fino a 2 e 6 MP); se necessario, i 6 canali sono tutti utilizzabili con telecamere IP; ideale anche per retrofit/integrazione di sistemi passati (supporta TVI, AHD, CVI e CVBS)

## Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Tube 2MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Angolo di visione orizzontale	106 °
Angolo di visione verticale	52 °
Assorbimento di energia	4,6 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	ATW / Manuale
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale
Compatibile con	TVVR33xxxx / HDCC9xxxx
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F1.2
Dimensioni	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Nitidezza / Mirroring / Smart IR

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini tube

Art.-Nr. TVVR33622T

Seite 3 von 4

## Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Tube 2MPx

LED IR	Sì
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / WDR
Peso lordo	1,29 kg
Peso netto	0,893 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Sensore di immagine	CMOS
Tecnologia	TVI / AHD / CVI / CVBS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tempo di otturazione	1/25s - 1/50,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10 %
Uscita video	1x BNC
Zone private	4
EAN	4043158177459

## Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 6 canali ABUS

Alimentazione di tensione DC	12 V
Alloggiamento	1U Chassis
Browser supportati	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Canali video HD-TVI	4
Canali video IP	6
Canali video totali	6
Capacità totale della rete (input/output)	72 MBit/s (24 MBit/48 MBit)
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No

# Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 2 telecamere analogiche mini tube

Art.-Nr. TVVR33622T

Seite 4 von 4

## Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 6 canali ABUS

Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione)	4x 2MPx
Dimensioni	(La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ingresso audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Ingresso video	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento
Peso lordo	2,9 kg
Peso netto	2,1 kg
Potenza	14
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Risoluzione uscita HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Supporto di memoria	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS
Telecamere IP supportate	vedere l'elenco di compatibilità
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	90 %
Uscita audio	1x RCA (Linear, 1kΩ)
EAN	4043158199970