

Modulo video IP a 2 fili per citofono (acciaio inossidabile)

Art.-Nr. TVHS21010S

Seite 1 von 2

COMPLETAMENTE MODULARE: L'IMPIANTO DI VIDEOCITOFONIA

Vedere le persone davanti alla porta, parlare con loro, aprire la porta. Facile da installare, adattabile in modo modulare a qualsiasi edificio e alle esigenze individuali degli utenti.

Il videocitofono ottimale

Il modulo video è l'unità di comando centrale del sistema ModuVis. La configurazione base per una postazione citofonica con 1 campanello è dotata di telecamera, microfono e altoparlante per la comunicazione interfonica. Trasmette la voce in modo chiaro, distinto e senza distorsioni. La telecamera integrata a 2 megapixel visualizza l'area d'ingresso al suono del campanello di giorno e di notte grazie ai LED IR. Un apriporta elettronico è collegato agli ingressi e alle uscite relè.

Uso comodo: Monitor o app

L'utente gestisce il sistema ModuVis (modulo video, altri moduli) sul monitor da 7" o 10" o sullo smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station.

Installazione a 2 fili

La comunicazione tra il modulo video a 2 fili TVHS21010, il monitor e gli altri moduli avviene tramite un distributore a 2 fili (TVHS21310). Variante IP/PoE: vedere TVHS20001.

Totalmente modulare, ampiamente espandibile

Un chiaro vantaggio: a seconda del numero di appartamenti e delle esigenze locali, si aggiungono semplicemente ulteriori moduli al sistema. In questo modo, è possibile installare fino a un max. 49 campanelli e integrare un monitor per ogni parte. Garantisce un maggiore grado di sicurezza: è possibile, infatti, integrare fino a 16 telecamere IP per la videosorveglianza. A prescindere dalla variante di modulo video e monitor (a 2 fili o IP/PoE/WLAN) selezionata, i sistemi sono compatibili tra loro.

Tecnologie

- Modulo video a 2 fili per il sistema citofonico ModuVis come configurazione base di una postazione citofonica (1 campanello), ampliabile con ulteriori moduli fino a 49 campanelli
- Allarme push sul terminale mobile tramite l'applicazione ABUS Link Station
- Audio, video e tensione mediante collegamento a 2 fili
- Ulteriori ingressi o uscite relè, ad es. per apriporta (apriporta elettronico)
- Protezione dalle intemperie con IP65, montabile in maniera flessibile con telaio a parete/incasso

Modulo video IP a 2 fili per citofono (acciaio inossidabile)

Art.-Nr. TVHS21010S

Seite 2 von 2

Dati tecnici - Modulo video IP a 2 fili per citofono (acciaio inossidabile)

Altezza	99.8 mm
Assorbimento di energia	10 W
Colore sfaccettatura	Acciaio inox
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Video
LED IR	Sì
Larghezza	98 mm
Lunghezza	43.9 mm
Microfono	Sì
Obiettivo	Fisso
Peso dell'articolo	0.5 kg
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Umidità max.	0.95 %