

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 1 von 4



Precisione e chiarezza. In 4K

Questa telecamera di sorveglianza smart invia info precise, offre registrazioni 4K ultra nitide, è dotata di funzioni di interfono, allarme e molto altro

A volte, altre telecamere inviano continue notifiche push. Ma l'evento scatenante è davvero importante? Invece di affidarsi al caso, bisogna poter contare sulla telecamera. E, in caso di emergenza, deve esserci chiarezza.

SmartLook pan & tilt risolve il problema: Distingue in modo completamente automatico tra persone, animali e veicoli. Deciderete voi cosa è importante e solo allora riceverete una notifica push tramite l'app mobile App2Cam Plus. In questo modo risparmiate tempo e riducete lo stress.

Un altro punto di forza: La telecamera offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. Salva le registrazioni ad altissima risoluzione in 4K.

Inoltre, tutte le funzioni sono sempre disponibili gratuitamente con l'app: ad esempio, per nascondere aree private e pubbliche o per girare rapidamente l'inquadratura della telecamera in una certa posizione. Lo stesso vale per l'accesso in movimento e la funzione interfono, ad esempio per la comunicazione senza contatto con i postini. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo fino a 5 secondi prima del riconoscimento di movimento (pre-recording).

La telecamera di sicurezza intelligente è pronta per l'uso immediato dopo una configurazione semplicissima, è resistente alle intemperie e ideale per l'uso all'aperto. Ha ciò che serve per un funzionamento conforme alla protezione dati. È compatibile con il sistema di allarme wireless Smartvest. A breve anche con l'app ABUS One: Con un'unica app è possibile accedere alle funzioni più importanti della telecamera e gestire altri dispositivi intelligenti di ABUS: intelligente, affidabile, conveniente.

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 2 von 4

Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza intelligente e impermeabile per pan & tilt con app gratuita per smartphone, registrazioni con risoluzione 4K/UHD, visione notturna, rilevamento intelligente del movimento, notifica push, funzione interfono e molto altro
- Pronta per l'uso immediato, senza necessità di account/abbonamento: scheda di memoria microSD integrata e sostituibile in dotazione
- Facile messa in funzione in pochi minuti: con l'applicazione App2Cam Plus per smartphone/tablet e Bluetooth®
- Posizionamento flessibile all'esterno: connessione alla rete domestica tramite Wi-Fi con alta stabilità e portata (2,4 o 5 GHz) o tramite cavo LAN
- Riconoscimento e differenziazione completamente automatici degli oggetti (persone, animali, veicoli), invio di messaggi push/email mirati, ignora le interferenze (rami, fogliame, luce, ecc.)
- Tutte le funzioni sono sempre gratuite: Immagini dal vivo, zoom digitale, audio a 2 vie tramite altoparlante e microfono, suono della sirena, memoria, aggiornamenti over-the-air e molto altro
- Personalizzazione libera di tutte le impostazioni: Sensibilità del rilevatore di movimento, aree di immagine senza rilevamento, rotazione rapida semiautomatica tramite app su 3 posizioni definibili (preimp. in inglese) ecc.
- Rispetto della protezione dei dati grazie alla registrazione senza suono, alla memoria circolare e alle aree dell'immagine oscurate a seconda delle esigenze (cosiddette zone di privacy, anche per aree pubbliche e proprietà confinanti)
- Registra in Ultra HD (8 MP), visione notte fino a 20 m, protezione IP66 (resistente alle intemperie)
- Compatibile con l'app Smartvest e presto con ABUS One

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione DC	5 V
Altoparlante	Sì
Aampiezza canale	20 MHz
Analisi del contenuto video (VCA)	Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli
Angolo di visione orizzontale	85 °
Angolo di visione verticale	45 °
Assorbimento di energia	4 W
Bilanciamento del bianco	AWB
Cifratura	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Collegamento di rete	Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Colore	nero
Commutazione giorno/notte	Auto
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 3 von 4

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

Compatibile con Smartvest	Sì
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione audio	AAC
Compressione video	H.264/ H.264+
Controllo del diaframma automatico	Sì
Diaframma	F2.0
Dimensioni	210 x 120 x 160 mm
Distanza focale	4 mm
Evento di base	Rilevamento oggetti + maschera di movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail
Ingresso audio	Microfono
Intervallo di rotazione/inclinazione	270° Orizzontale / 80° Verticale
LED IR	Sì
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	1 lx
Lunghezza d'onda ottica	940 nm
Materiale alloggiamento	la plastica
Memoria pre/post allarme	fino a 5 sec.
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Con rilevamento del movimento / Manuale
Modalità di risoluzione	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Numero preimpostazioni	3
Numero utenti	3
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolli di rete	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Risoluzione @ frame rate max.	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilità	-90 dBm
Sensore di immagine	1/2.8" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Supporto di memoria	Micro-SD (fino a 128GB)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C

SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 4 von 4

Dati tecnici - SmartLook pan & tilt

Tipo di protezione IP	66
Tipo di spina	Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm
Umidità max.	90 %
Umidità min.	20 %
Uscita audio	Altoparlante
Velocità in bit audio	16 Kbit/s
Zone private	3