



Precisione e chiarezza. In 4K

Questa telecamera di sorveglianza intelligente invia informazioni precise e offre registrazioni 4K ultra nitide

A volte, altre telecamere inviano continue notifiche push. Ma l'evento scatenante è davvero importante? Invece di affidarsi al caso, bisogna poter contare sulla telecamera. E, in caso di emergenza, deve esserci chiarezza.

SmartLook risolve il problema: Distingue in modo completamente automatico tra persone, animali e veicoli. Deciderete voi cosa è importante e solo allora riceverete una notifica push tramite l'app mobile App2Cam Plus. In questo modo risparmiate tempo e riducete lo stress.

Un altro punto di forza: La telecamera offre una qualità d'immagine brillante giorno e notte. Salva le registrazioni ad altissima risoluzione in 4K.

Inoltre, tutte le funzioni sono sempre disponibili gratuitamente con l'app: ad esempio, per nascondere aree private e pubbliche. Con la scheda di memoria microSD inclusa, la telecamera è pronta a registrare immediatamente e l'app mostra anche quello che è successo fino a 5 secondi prima del riconoscimento di movimento (pre-recording).

La telecamera di sicurezza intelligente è pronta per l'uso immediato dopo una configurazione semplicissima, è resistente alle intemperie e ideale per l'uso all'aperto. Ha ciò che serve per un funzionamento conforme alla protezione dati. È compatibile con il sistema di allarme wireless Smartvest. A breve anche con l'app ABUS One: Con un'unica app è possibile accedere alle funzioni più importanti della telecamera e gestire altri dispositivi intelligenti di ABUS: intelligente, affidabile, conveniente.

## Tecnologie

- Telecamera di sorveglianza intelligente e impermeabile con app gratuita per smartphone, registrazioni con

risoluzione 4K/UHD, visione notturna, rilevamento intelligente del movimento, notifica push e molto altro

- Pronta per l'uso immediato, senza necessità di account/abbonamento: scheda di memoria microSD integrata e sostituibile in dotazione
- Facile messa in funzione in pochi minuti: con l'applicazione App2Cam Plus per smartphone/tablet e Bluetooth®
- Posizionamento flessibile all'esterno: connessione alla rete domestica tramite Wi-Fi con alta stabilità e portata (2,4 o 5 GHz) o tramite cavo LAN
- Riconoscimento e differenziazione completamente automatici degli oggetti (persone, animali, veicoli), invio di messaggi push/email mirati, ignora le interferenze (rami, foglie, luce, ecc.)
- Tutte le funzioni sono sempre gratuite: Immagini dal vivo, zoom digitale, memoria, aggiornamenti over-the-air e molto altro
- Personalizzazione libera di tutte le impostazioni: Sensibilità del rilevatore di movimento, aree di immagine senza rilevamento, ecc.
- Rispetto della protezione dei dati grazie alla registrazione senza suono, alla memoria circolare e alle aree dell'immagine oscurate a seconda delle esigenze (cosiddette zone di privacy, anche per aree pubbliche e proprietà confinanti)
- Registra in Ultra HD (8 MP), visione notte fino a 10 m, protezione IP66 (resistente alle intemperie)
- Compatibile con l'app Smartvest e presto con ABUS One

## Dati tecnici - SmartLook

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Accesso simultaneo alla rete      | 3                                               |
| Alimentazione di tensione DC      | 5 V                                             |
| Ampiezza canale                   | 20 MHz                                          |
| Analisi del contenuto video (VCA) | Rilevamento di esseri umani / animali / veicoli |
| Angolo di visione orizzontale     | 85 °                                            |
| Angolo di visione verticale       | 45 °                                            |
| Assorbimento di energia           | 4 W                                             |
| Bilanciamento del bianco          | AWB                                             |
| Cifratura                         | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)       |
| Collegamento di rete              | Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)                  |
| Collegamento di rete WLAN         | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax                         |
| Colore                            | nero                                            |
| Commutazione giorno/notte         | Auto                                            |
| Compatibile con                   | Smartvest                                       |
| Compatibile con Secoris           | No                                              |
| Compatibile con Secvest           | No                                              |
| Compatibile con Smartvest         | Sì                                              |
| Compatibile con wAppLoxx          | No                                              |
| Compressione audio                | AAC                                             |

## Dati tecnici - SmartLook

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Compressione video                 | H.264/ H.264+                                                  |
| Controllo del diaframma automatico | Sì                                                             |
| Diaframma                          | F2.0                                                           |
| Dimensioni                         | 167 x 48 x 80 mm                                               |
| Distanza focale                    | 4 mm                                                           |
| Evento di base                     | Rilevamento oggetti + maschera di movimento                    |
| Filtro infrarossi orientabile      | Sì                                                             |
| Gamma di frequenza                 | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz                                         |
| Gestione allarmi                   | Notifica push / E-Mail                                         |
| Ingresso audio                     | Microfono                                                      |
| LED IR                             | Sì                                                             |
| Luminosità min. (IR)               | 0 lx                                                           |
| Luminosità min. (colore)           | 1 lx                                                           |
| Lunghezza d'onda ottica            | 940 nm                                                         |
| Materiale alloggiamento            | la plastica                                                    |
| Memoria pre/post allarme           | fino a 5 sec.                                                  |
| Microfono                          | Sì                                                             |
| Modalità di registrazione          | Con rilevamento del movimento / Manuale                        |
| Modalità di risoluzione            | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)                     |
| Numero utenti                      | 3                                                              |
| Portata IR (fino a)                | 10 m                                                           |
| Portata radio                      | 10-30 metri, a seconda delle condizioni locali m               |
| Potenza di trasmissione            | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Protocolli di rete                 | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                              |
| Risoluzione @ frame rate max.      | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps                  |
| Sensibilità                        | -90 dBm                                                        |
| Sensore di immagine                | 1/2.8" CMOS                                                    |
| Software                           | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                           |
| Supporto di memoria                | Micro-SD (fino a 256GB)                                        |
| Tecnologia                         | Radio                                                          |
| Temperatura di esercizio max.      | 50 °C                                                          |
| Temperatura di esercizio min.      | -10 °C                                                         |
| Tipo di protezione IP              | 66                                                             |
| Tipo di spina                      | Spina-DC: 3,5 x 1,35 mm                                        |
| Umidità max.                       | 90 %                                                           |
| Umidità min.                       | 20 %                                                           |
| Velocità in bit audio              | 16 Kbit/s                                                      |

Art.-Nr. PPIC54520B

Seite 4 von 4

---

## Dati tecnici - SmartLook

|              |   |
|--------------|---|
| Zone private | 3 |
|--------------|---|