

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 1 von 4



Tutto in uno

Videosorveglianza secondo necessità per aziende, negozi o case.

Questo set tutto-in-uno fa risparmiare tempo e denaro. Non serve acquistare tutto separatamente, perché il set contiene 4 telecamere di sorveglianza, un videoregistratore ibrido e tutti gli accessori necessari per aggiornare o creare un sistema di sorveglianza professionale. Disco rigido, cablaggio e mouse per computer sono praticamente regalati. Inoltre, è ancora più conveniente perché non serve organizzare un'alimentazione separata per telecamere analogiche HD: a ogni telecamera basta un cavo combinato al registratore e i dati e l'alimentazione sono così collegati.

Il set può essere comandato indipendentemente dalla rete aziendale o domestica, il che offre un'elevata affidabilità. Per accedere in mobilità: L'integrazione nella rete richiede solo pochi passi. Le impostazioni individuali possono essere effettuate anche da remoto. Le modalità intelligenti aiutano a cercare e riprendere le scene in modo rapido ed efficiente. La forte compressione dei dati garantisce un uso efficiente della memoria. In questo modo, in base alle necessità e a seconda della configurazione, la registrazione può essere effettuata per settimane o mesi, ad esempio tramite attivazione manuale o rilevamento del movimento. Grazie al loro design, le telecamere mini dome sono ideali per una sorveglianza discreta dal soffitto. Le situazioni di controluce (all'esterno in pieno sole, in genere nelle aree di ingresso) sono gestite particolarmente bene dalle telecamere e anche in condizioni di luce estremamente bassa si ottiene comunque un'immagine a colori nitida. La visione notturna arriva fino a 30 metri.

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono una notifica push ad es. in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratis con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di flusso di dati (live/playback).

Tecnologie

- Set tutto-in-uno composto da quattro telecamere di sorveglianza analogiche HD per uso interno/esterno, videoregistratore ibrido con hard disk/HDD da 1 TB (possibile fino a 10 TB), mouse wireless USB con batterie, due cavi combinati da 30 m, ecc.
- Installazione in pochi passaggi; messa in funzione direttamente tramite monitor o tramite PC/browser e software gratuito ABUS IP Installer; configurazione con un'interfaccia utente consolidata (rilevamento dei movimenti, orari, ecc.)

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 2 von 4

- Telecamere mini dome con funzione True WDR (130 dB), funzione Ultra Low Light, LED IR per visione notturna fino a 30 m (a seconda della posizione), resistente a vento e intemperie (cl. di protezione IP67), risoluzione 5 MP, angolo di visione 98°
- Registratore con funzionamento silenzioso (senza ventola); supporta la visualizzazione simultanea di più live streaming su un unico monitor (multi-view); ritrovamento rapido delle scene ricercate grazie alla chiara vista della riproduzione
- Allarme all'occorrenza tramite tono di avviso sul registratore, visualizzazione (on screen display/segnaletica OSD), e-mail e/o messaggio push all'app
- Facile accesso mobile al live stream e alle registrazioni con smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station
- Gestione pratica di più registratori su un PC centrale tramite il software gratuito Central Monitoring Station (ABUS CMS); fino a 256 registratori e 1.024 telecamere, se necessario in un mix di tecnologie (IP, HD analogico)
- Ampliabile con 4 telecamere IP (fino a 8 MP) in qualsiasi momento; se necessario, tutti gli 8 canali possono essere utilizzati con telecamere IP; ideale anche per il retrofit/l'integrazione di sistemi più vecchi (supporta TVI, AHD, CVI e CVBS)

Dati tecnici - Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini dome

Batteria - quantità	1
Batteria - tipo	CR1220
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Risoluzione	5MPx
Tecnologia	HD analogico

Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 8 canali ABUS

Alimentazione di tensione DC	12 V
Alloggiamento	1U Chassis
Analisi del contenuto video (VCA)	Tramite NVR: rilevamento del movimento a 4 canali (TVI). (Persona/Veicolo) o VCA a 2 canali (Intr. Det., Tripwire con Persona/Veicolo), ricerca volto
Batteria - quantità	1
Batteria - tipo GRS	CR1220
Browser supportati	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Canali video HD-TVI	4
Canali video IP	8
Canali video totali	8
Capacità totale della rete (input/output)	96 MBit/s (32 MBit/s/64 MBit/s)
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 3 von 4

Dati tecnici - Videoregistratore ibrido analogico HD/a 8 canali ABUS

Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secoris	No
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ingresso audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ingresso video	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, allarme, VCA
Peso lordo	2,9 kg
Peso netto	1,15 kg
Potenza	20
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS
Risoluzione uscita HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Supporto di memoria	1x connessione SATA (HDD da 3,5", max. 10 TB) / NAS
Tecnologia	HD analogico
Telecamere IP supportate	Telecamere IP ABUS fino a 8 Mpx
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	90 %
Uscita audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
EAN	4003318612756

Set completo ABUS con videoregistratore ibrido e 4 telecamere analogiche mini dome

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 4 von 4

Dati tecnici - ABUS Telecamera analogica FlexNiteView a mini cupolada 5 megapixel

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Angolo di visione orizzontale	105 °
Angolo di visione verticale	56 °
Assorbimento di energia	3,3 W
Commutazione giorno/notte	ICR/Colore/S/N
Diaframma	F2.0
Dimensioni	(Ø x L) 80x85 mm
Distanza focale	2,8 mm
LED IR	Sì
LED a luce bianca	1 pz.
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,01 lx
Materiale alloggiamento	Metallo
Microfono	Sì
Modalità di risoluzione	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / DWDR
Peso lordo	0,3 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Risoluzione	5MPx
Risoluzione @ frame rate max.	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Sensore di immagine	CMOS
Tecnologia	HD analogico
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tipo di protezione IP	67
Uscita video	1x BNC
EAN	4003318867132